



Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT
Avdelningen för Datavetenskap

Mathias Andersson
Henrik Bäck

Flerpunktspeksskärm med användargränssnitt för multipla operationer

Multi-touch screen with interface
for multiple operations

Examensarbete, 30 högskolepoäng
Civilingenjörsprogrammet IT

Datum/Termin: XX-XX-XX
Handledare: Katarina Asplund
Examinator: Donald. F. Ross
Ev. löpnummer: X-XX XX XX

Denna uppsats är skriven som en del av det arbete som krävs för att erhålla en civilingenjörsexamen i datavetenskap. Allt material i denna rapport, vilket inte är mitt eget, har blivit tydligt identifierat och inget material är inkluderat som tidigare använts för erhållande av annan examen.

Mathias Andersson

Henrik Bäck

Godkänd, Date of defense

Opponent: 1

Opponent: 2

Handledare: Katarina Asplund

Examinator: Donald F. Ross

Sammanfattning

Klassisk mus-interaktion ger enbart en pekpunkt åt gången. Pekaren kan flyttas mellan olika objekt och klicka på dessa. Interaktionen med de flesta applikationer blir, på grund av detta, sekventiellt vilket kan vara en begränsning eftersom människan är van att utforska problem simultant med båda händerna. Flerpunktspekskärmar¹ möjliggör nya interaktionsmöjligheter där flera pekpunkter kan vara aktiva simultant.

Den här uppsatsen fokuserar på problemen kring att skapa en applikation med användargränssnitt för flerpunktspekskärmar. Applikationen som har utvecklats har en grundstruktur vilken är möjlig att vidareutveckla och på så sätt anpassas för att passa nya behov. Uppsatsen visar också hur man kan skapa en flerpunktspekskärm för under 3000 SEK av komponenter som kan köpas i detaljhandeln.

¹Engelska: Multi-Touch Screens

Abstract

Classical mouse interaction enables only single point input. The cursor is moved between different objects which can be clicked. Most application interaction is, due to this, performed in a sequential manner. This may be a limiting factor cause humans by nature explores problems with both their hands simultaneously. Multi-Touch Screens enables new ways of interaction where multiple touch points can exists simultaneously.

This dissertation focuses on the problem with developing a application with a user interface designed for multi-touch screens. The application developed defines a base structure from which future applications can be derived. It is also shown how to build a multi-touch screen with standard off the shelf components for less than 3000 SEK.

Tack

Ett stort tack till Magnus Andersson för tillverkningen av det chassi som all hårdvara monterats i.

Ett stort tack till Katarina Asplund vid Karlstads universitet för all den tid hon har lagt ned på detta arbete.

Tack till Peter Rönnlund vid Karlstads universitet som bjöd på fika i en trött stund.

Innehåll

1	Inledning	1
1.1	Problem, mål och motivaion	1
1.2	Primära resultat	2
1.3	Jämförelse med existerande produkter	3
1.4	Denna uppsats disposition	3
2	Bakgrund	5
2.1	Introduktion till flerpunktspekskärmar	5
2.1.1	Möjliga tillämpningar	6
2.2	Historia	7
2.2.1	En-punktsinmatning	7
2.2.2	Fler-punktsinmatning	10
2.3	Pekskämar och flerpunktspekskärmar idag	13
2.4	Sammanfattning	14
3	Potentiella lösningar	17
3.1	Begränsningar och krav	17
3.1.1	Hårdvara	17
3.1.2	Mjukvara	18
3.2	Hårdvara	18

3.2.1	Pekpunktsregistrering	18
3.2.2	Bildåtergivning	22
3.3	Mjukvara	25
3.3.1	Spårare	25
3.3.2	Applikation	26
3.3.3	Spårare och applikationskommunikation	29
4	Hårdvaruprototyp	31
4.1	Pekpunktsregistrering	31
4.1.1	Kamera	31
4.1.2	Beräkningar	34
4.1.3	Bildinhämtning	38
4.2	Pekpunkter	38
4.2.1	Ljuskälla	38
4.2.2	Problem	39
4.2.3	Infraröd ljuspenna	40
4.3	Bildåtergivning	41
4.3.1	Val av lösning	41
4.4	Chassi	44
4.4.1	Mått	44
4.4.2	Intern uppbyggnad	44
4.4.3	Anslutningar	46
4.4.4	Start och avstängning	47
4.5	Sammanfattning	47
5	Mjukvaruprototyp	49
5.1	Spårare	50
5.1.1	Funktionalitet	50

5.2	Spårare och applikationskommunikation	52
5.2.1	Om TUIO	53
5.3	Applikation	55
5.3.1	Uvecklingsmiljö	55
5.3.2	Implementation	56
5.4	Sammanfattning	71
6	Utvärdering av prototyp	73
6.1	Utvärdering av krav	73
6.1.1	Hårdvara	73
6.1.2	Mjukvara	75
6.2	Iakttagelser	78
6.2.1	Fördröjningar i interaktionen	78
6.2.2	Grafikproblem	80
6.3	Sammanfattning	80
7	Slutsatser och reflektioner	81
7.1	Detta projekt	81
7.1.1	Hårdvara	81
7.1.2	Mjukvara	82
7.1.3	Summering	82
7.1.4	Reflektioner	82
7.2	Framtida vidareutveckling	82
7.2.1	Användargränssnittsanpassning	83
7.3	Lärdomar	85
	Litteraturförteckning	87
A	Figurreferenser	91

B	Ritningar för chassi	93
C	Programkod, två objekt placeras	95

Figurer

1.1	Schematisk översikt över systemets uppbyggnad	2
2.1	Historisk tidslinje för alternativa inmatningssystem	7
2.2	The Rand Tablet	8
2.3	PLATO 1978	10
2.4	reactTable*	12
2.5	iPhone 3G	13
2.6	Microsoft Surface	14
3.1	Utspridd upplysning	20
3.2	Frustrerad total intern reflektion	21
3.3	Lysdiodspenna	22
4.1	Hårdvaran	32
4.2	XBOX Live Vision	33
4.3	Kamerans synfält	35
4.4	Kamerans synfält utökas genom en spegel	37
4.5	Utspridd belysning uppmonterad	39
4.6	Pekpennas utseende och uppbyggnad	41
4.7	Plattskärmens bildpanel	42
4.8	Lager för att bland annat ge vit färg	43
4.9	Plattskärm monterad i chassi. På bilden syns undersidan av skärmen.	43

4.10	Hårdvarans uppbyggnad internt	45
4.11	Kameran är monterad ovan plattskärmens kretskort	46
4.12	T.v intag till chassit och t.h. intern koppling	47
5.1	Översikt över mjukvaruprototyp	49
5.2	Bildsegmentering med tre sammanhängande områden	52
5.3	TUIO, Meddelandetyper	54
5.4	TUIO, Profiler	55
5.5	Mjukvaruprototypens delar	57
5.6	Rotation kring ankarpunkt	66
5.7	Nytt koordinatsystem vid ankarpunkten	67
5.8	Skalning av lager	68
6.1	Bildåtergivningen fungerar	74
6.2	En ögonblicksbild av gränssnittet	76
6.3	Rotation och skalning	77
6.4	Skärmavbild av pianot	78
7.1	Ett dåligt användargränssnitt för pekning	84

Tabeller

3.1	Olika spårare som implementerar TUIO	25
3.2	Meddelandetyper, internt i applikation	27
4.1	Kameraspecifikationer	32
4.2	Mätvärden för kamerans synfält	35
4.3	Komponenter för konstruktion av infraröda ljuspennor	40
4.4	Plattskärmsspecifikationer	44
4.5	Spegelspecifikation	46
5.1	OSC Argumenttyper	54
5.2	TUIO, Meddelandeargument	56
6.1	Prislista	75

Programkod

5.1	Hantering av meddelanden	59
5.2	Hantering av "set"-meddelande	60
5.3	Hantering av "alive"-meddelande	61
5.4	Kollision- och lagerkommunikation, frågor	62
5.5	Meddelanden för pekpunter	63
5.6	Skapa nytt koordinatsystem för rotation	68
5.7	Beräkning av ny skalfaktor	69
5.8	Protokollet Touching	70
6.1	LimePianos gränssnitt	79

Kapitel 1

Inledning

Den här uppsatsen kommer att visa hur man kan lösa problemet med att mata in flera simultana pekpunkter i ett system via en och samma in-dataenhet. Uppsatsen kommer att visa på ett sätt att konstruera en in-dataenhet men framför allt visa på hur en mjukvara för ändamålet kan konstrueras.

1.1 Problem, mål och motivaion

Klassisk mus-interaktion ger enbart en pekpunkt åt gången. Pekaren kan flyttas mellan olika objekt och klicka på dessa. Interaktionen med de flesta applikationer blir, på grund av detta, sekventiellt vilket kan vara en begränsning eftersom människan är van att utforska problem simultant med båda händerna. I vissa situationer är det önskvärt att kunna ha flera simultana punkter att arbeta med, detta kan exempelvis ge snabbare interaktion [32].

Om ett system kan detektera flera simultana pekpunkter öppnas nya möjligheter för vilka operationer som kan utföras på systemet [32], exempel på detta kan vara att man kan vill kunna reglera flera reglage samtidigt. Dessutom öppnar det upp möjlighet för flera personer att samtidigt, beroende eller oberoende av varandra, använda systemet, vilket kan vara användbart vid samarbete på en och samma indata-enhet.


Målet med detta examensarbete är att skapa ett komplett system för hantering av flera samtidiga pekpunkter. Målet består av två delar, en prototyp för hårdva-

ran och en för mjukvaran. Hårdvaruenheten skall både kunna återge mjukvarans användargränssnitt och detektera flera simultana pekpunkter. Mjukvaran måste kunna ta hand om flera samtidiga pekpunkter och utföra olika operationer beroende på pekpunkters rörelse individuellt eller i förhållande till varandra. Mjukvaran som utvecklas skall dessutom vara lätt att bygga ut för att täcka fler behov.

1.2 Primära resultat

Två prototyper har tagits fram, en hårdvaruprototyp och en mjukvaruprototyp. Figur 1.1 visar en schematisk bild över hur delarna i systemet samverkar.

Hårdvaruprototypen som tagits fram är byggd utifrån komponenter som går att köpa i detaljhandeln och konstruktionen har kostat under 3000 SEK. Hårdvaran levererar information till mjukvaran om var pekpunkter befinner sig på skärmytan.



Figur 1.1: Schematisk översikt över systemets uppbyggnad

Mjukvaran som byggts har inbyggt stöd för tre stycken operationer på grafis-

ka objekt. Dessa är rotation, skalning och förflyttning. Det är också möjligt att introducera nya sorters objekt som har stöd för andra operationer utan att skriva om mjukvarans stomme. Mjukvaran har i grunden stöd för att visa text, bilder och video vilka också kan manipuleras med de inbyggda operationerna. Andra typer av media kan också introduceras i och med att införa nya typer av objekt.

1.3 Jämförelse med existerande produkter

Den applikationsimplementation som har utförts är en generell implementation av en flerpunktspeksskärmsmjukvara. Applikationen kan användas för att vidareutveckla och anpassa mjukvaran efter behov vilket är en skillnad från de applikationer som finns på marknaden som löser specifika problem eller är specifikt utformade för en viss produkt.

1.4 Denna uppsats disposition

Den här uppsatsen består av sju kapitel. I kapitel 2 introduceras begreppet flerpunktspekaskärmar och en kort historik kring datainmatning ges. Kapitel 3 ger en överblick av vilka delar som måste utredas samt vilka olika lösningar som är potentiellt möjliga. Några av de potentiella lösningar som finns i kapitel 3 väljs ut och deras implementation förklaras i kapitel 4 och 5.

Prototypkonstruktionen har delats upp i två kapitel för att göra arbetet mer överskådligt. Kapitel 4 handlar enbart om den hårdvara som konstruerats och hur denna fungerar. Samma sak gäller för mjukvaran, som finns i kapitel 5.

I kapitel 6 presenteras resultat från utvärderingen av både hårdvaruprototypen och mjukvaruprototypen. Utvärderingen baseras på de krav som finns presenterade i kapitel 3. Slutsatsen för uppsatsen återfinns i kapitel 7.

Kapitel 2

Bakgrund

Flerpunktsinmatning är ingen ny teknik men det är först de senaste åren som den har börjat användas i olika applikationer [39]. Några mobiltelefoner [11] och datorer utrustas idag med flerpunktspeksskärmar av olika slag och användningsområdena varierar. I det här kapitlet ges i avsnitt 2.1 en introduktion till begreppet flerpunktspeksskärmar och i avsnitt 2.2 följer en kort historik över olika inmatningsmetoder, relaterade till peksskärmar eller flerpunktspeksskärmar. I avsnitt 2.3 beskrivs hur peksskärmar och flerpunktspeksskärmar används och en sammanfattning för det här kapitlet finns i avsnitt 2.4.

2.1 Introduktion till flerpunktspeksskärmar

Peksskärmar har den fördelen att de erbjuder direkt manipulation då en användare arbetat med sina händer direkt på skärmen. En ovan användare har då lättare att koordinera händerna och synintrycken än vid användande av tangentbord och mus [38][39]. Tillskillnad från peksskärmar har flerpunktspeksskärmar möjlighet att ta emot flera simultana pekpunkter. Detta öppnar nya möjligheter för vilka olika sorters operationer som kan utföras på systemet [32].

2.1.1 Möjliga tillämpningar

Flerpunktspeksskärmar har flera potentiella användningsområden. De lämpar sig exempelvis bra som interaktiva whiteboards då de har möjlighet att ta emot inmatningar från flera samtidiga användare. Detta gör att flera personer samtidigt kan använda tavlan. En interaktiv whiteboard ger dessutom möjlighet att kunna lagra den information som matats in och på så sätt göra informationen på tavlan bestående.

Från whiteboard är steget inte långt till anslagstavlor. Det skulle kunna gå att tillverka stora anslagstavlor där flera personer samtidigt kan läsa och sätta upp digitala anslag. Sådana anslagstavlor skulle kunna användas på exempelvis företag, skolor eller i köpcentrum. Det skulle också vara tänkbart att koppla samman anslagstavlor och på så sätt ge användarna en möjlighet att snabbt publicera sitt anslag på flera fysiska platser.

I presentationssammanhang finns också tänkbara användningsområden. I tv-sändningar görs analyser av sporthändelser, valsiffror och väderkartor presenteras. Exempelvis skulle en väderkarta inte behöva vara animerad i förväg för att visa närmare vyer av områden. Presentatören skulle i stället kunna navigera i kartan med bara händerna.

Tekniken lämpar sig också inom design. Det finns en fördel med att kunna arbeta med båda händerna när man gör kurvor. Det är mer naturligt att arbeta med två händer och därmed går det också både enklare och fortare att utföra sådana uppgifter [32]. Exempel på en teknik som passar in här är "TapeDrawing", där man använder båda händerna för att forma kurvor med hjälp av tejp. Man slipper då problemet med att konvertera de analoga ritningarna till digitalt senare.

Sist men inte minst finns stor potential för flerpunktspeksskärmar inom musik- och medie-industrin. Istället för att ha exempelvis en mixer med manuella kontroller skulle denna kunna vara i en dator. Flerpunktspeksskärmen kan då använ-


das för att justera olika regler på mixerbordet och dessutom kan flera regler regleras på en och samma gång. Fördelen här är att mixbordet kan anpassas i minsta detalj efter vad som för tillfället behövs och regler som inte används kan döljas.

Hur flerpunktspeksskärmar tillämpas idag finns beskrivet i avsnitt 2.3.

2.2 Historia

Alternativa inmatningsmetoder till tangentbordet har funnits i över 50 år. I detta avsnitt presenteras historiska hållpunkter inom områden som kan relateras till peksskärmar och flerpunktspeksskärmar. Figur 2.1 visar en tidsaxel där de prototyper och produkter som tas upp är utplacerade.

Först i detta avsnitt kommer inmatningssystem relaterade till peksskärmar att presenteras och efter detta presenteras inmatningssystem relaterade till flerpunktspeksskärmar.




Figur 2.1: Historisk tidslinje för alternativa inmatningssystem

2.2.1 En-punktsinmatning

1954 introducerades ljuspennan som inmatningsmetod [30]. Med ljuspennan arbetade användaren direkt på skärmen med en för ändamålet utvecklad penna.

Pennan hade en inbyggd ljussensor som kände av när CRT-skärmens katodstråle träffade densamma. Katodstrålens position är känd och utifrån denna information kan man härleda pennans position i två dimensioner.

THE RAND TABLET (se figur 2.2) lanserades 1961 [5] och hade en 10 gånger 10 tum stor yta vilken kunde läsa diskreta punkter i planet. Ytan bestod av en elektriskt laddad platta. På ytan användes en speciell penna (sond) för att göra inmatningar. Pennan hade en tryckkänslig spets för att simulera en verklig penna och på så sätt mata in data i tre dimensioner. Då inmatning och utmatning var fysiskt separerade kan THE RAND TABLET främst liknas vid dagens ritbord¹ [6].



Figur 2.2: The Rand Tablet

1966, fem år efter RAND, utvecklades en in-dataenhet kallad THE LINCOLN WAND [25], där användaren kunde peka direkt på skärmen. Fortfarande användes en speciell penna för att göra kopplingen mellan pekpunkten på

¹Engelska: Tablet

skärmen och datorn. Pennan var utrustad med en ultraljudsmottagare och dess position gick att utläsa i tre dimensioner, till skillnad från ljuspennans två dimensioner. Tekniken fungerar, i kort, så att skärmen har fyra stycken inbyggda ultraljudssändare som periodiskt sänder ut en ultraljudssignal. När användarens penna tar emot ljuden från sändarna kan avståndet beräknas till varje sändare. På så sätt kunde positionen för pennan bestämmas.

Elva år senare, 1977, tillverkades en transparent yta kallad AccuTouchTM[21] som kunde avläsa en punkt baserat på fingrets placering på skärmen. Systemet består av två lager av elektriskt ledande material. När ett finger trycker på ytan sluts en elektrisk krets mellan de två lagren. Fingrets position beräknas genom att mäta potentialen, horisontellt och vertikalt, i punkten [8].

Året efter AccuTouch, 1978, användes en pekskärm i en utbildningsprodukt vid namn PLATO [9] (se figur 2.3). PLATO hade en plasmaskärm om 512×512 bildpunkter² som dessutom var utrustad med möjligheten att ta emot data genom att placera ett finger på skärmen. En användare kunde på så sätt göra val i olika applikationer utan att använda tangentbordet. Pekskrmen hade en upplösning på 16×16 punkter vilket innebar att det var möjligt att känna av 256 olika områden på skärmen. Runt skärmen placerades infraröda ljuskällor och mottagare. Dessa skapade ett rutnät av ljusstrålar över skärmen. När ett finger sattes på skärmen bröts två ljusstrålar och detta gav fingrets position som vidarebefordrades till applikationen [2].

Från 1980-talet och framåt började pekskrmar leta sig in i allt fler kommersiella produkter [36]. Hewlett-Packard lanserade kommersiella arbetsstationer för personligt bruk med inbyggd pekskärm. Dessa byggde på samma teknik som den i PLATO.

Under nittiotalet, närmare bestämt 1991, presenterades Smart BOARDTM.

²Engelska: Pixels



Figur 2.3: PLATO 1978

Smart BOARD, är en interaktiv whiteborard som är menad att användas i utbildningssammanhang.

2.2.2 Fler-punktsinmatning

Redan 1982 togs en prototyp fram för att kunna känna av flera simultana inmatningspunkter från en eller flera användare. Prototypen fick namnet The Flexible Machine Interface [36] och fungerade genom bildinläsning. En yta läses av med en kamera och fingrarna uppträder som svarta punkter som kameran kan avläsa.

Tre år senare, 1985, presenterades en yta med möjlighet att ta emot flera samtidigt punkter och som dessutom talar om graden av kontakt [26]. Ytan, som var


indelad i 64 gånger 32 punkter, tillät att användaren arbetade direkt med fingrarna på ytan. Avläsningen skedde genom att ytan periodiskt skannades av med hjälp av en algoritm där punkter med lägre elektrisk laddning upptäcks. Ytan rapporterade plankoordinater samt hur hårt användaren tryckte på punkten. Detta gav en tredimensionell inmatning.

The DigitalDesk Calculator [43] presenterades 1991. Enheten projicerade ett gränssnitt på toppen av ett bord. Bredvid projektorn fanns även en kamera som registrerade användarens rörelser över bordet och dessutom objekt på bordet. Systemet kunde då ta emot flera samtidiga inmatningar och känna igen dokument placerade på bordet.

Sju år senare, 1998, presenterades projektet i-LAND [41] och som en del av projektet togs två enheter fram, DynaWall och InteracTable. DynaWall var en stor interaktiv whiteboard som hade möjligheten att ta emot information från flera samtidiga användare och InteractTable var ett bord runt vilket upp till sex personer kunde stå. Bordet kunde ta emot in-data från flera samtidiga användare.

Samma år presenterades även HoloWall [28]. HoloWall var en vägg designad för att kunna ta emot fler samtidiga inmatningar men även känna igen föremål som hölls upp framför ytan. HoloWall fungerade genom att en yta projekteras bakifrån, från samma håll belyses även ytan med ett jämt infrarött ljus. Vid projektorn fanns en kamera som filmade ytan och det infraröda ljuset som belös ytan. Kameran kunde registrera det infraröda ljuset som reflekteras och på så sätt räkna ut pekpunkter.

2004 presenterades en fungerande prototyp av reactTable*[24] (se figur 2.4). reactTable* var ett interaktivt musikinstrument som hade stöd för att kunna känna igen flera fysiska objekt placerade på ytan samtidigt. Objekt identifierades optiskt med hjälp av en kamera och märkningar på varje objekt. Utifrån objekten, dess riktning och deras inbördes förhållande genererades musik [22].



Figur 2.4: reactTable*

De tre åren 2006, 2007 och 2008 innebar stora språng på marknaden för flerpunktspeksskärmar. 2006 presenterade Jefferson Y. Han en flerpunktsyta som kunde konstrueras både enkelt och icke kostnadskrävande [10]. Han presenterade sina idéer på konferensen TED (Technology, Entertainment, Design)[42] vilket fick världen att öppna ögonen för vad som kan åstadkommas.

Apple® iPhone™ [11] (se figur 2.5) lanserades i början av 2007 och är en telefon med en inbyggd flerpunktspeksskärm. Flerpunktspeksskärmen i iPhone används exempelvis för att navigera webbsidor [12], titta på bilder, spela spel med mera. Apple tillhandahåller även en utvecklingsplattform för de som vill utveckla applikationer till telefonen och med denna går det utveckla applikationer som kan utnyttja flerpunktspeksskärmen [13].

2008 levererades det första exemplaret av Microsoft® Surface™ [4] (se figur 2.6). Microsoft Surface består av att en bild projekteras bakifrån på en yta. Ytan belyses även med infrarött ljus från projektorns håll. Kameror på undersidan registrerar ytan och kan registrera pekpunkter från flera samtidiga användare och



Figur 2.5: iPhone 3G

dessutom känna igen objekt. Microsoft tillhandahåller ett utvecklingsverktyg för Surface vilket endast är tillgänglig för utvalda samarbetspartner [3].

2.3 Pekskämar och flerpunktspekskärmar idag

Marknaden för flerpunktspekskärmar börjar idag ta fart. Microsoft® Surface™ finns idag i ett antal AT&T-butiker [4] och Apple säljer iPhone framgångsrikt [14].

Utöver dessa produkter är interaktiva whiteboards populärt i utbildningssammanhang. Här är det dock främst traditionella pekskärmar som används och inte flerpunktspekskärmar.

När det gäller flerpunktspekskärmar levererar ett företag vid namn N-trig ytor för detta. N-trig levererar ytor till bland annat Dell och Intel [31] som har



Figur 2.6: Microsoft Surface

implementerat dessa i sina datorer.

Tekniken som kommer att användas för att ta fram en hårdvaruenhet i denna uppsats är liknande den som återfinns i Microsoft Surface.

2.4 Sammanfattning

Flerpunktspekskärmar ger ett antal fördelar i jämförelse med pekskärmar. Bland annat låter de användaren använda flera händer och fingrar när denne utforskar ett problem och dessutom låter de flera personer samtidigt interagera med ett system. Flerpunktspekskärmar passar inte i alla situationer men kan dock med fördel användas i flera specifika tillämpningar.

Pekskärmar är ingen nyhet på marknaden och så inte heller flerpunktspekskärmar. Det har funnits varianter av pekskärmar sedan 1954 och redan från bör-

jan har de använts för att mata in data till olika applikationer. Det har också i cirka 20 år funnits pekskärmar som kan ta emot flertalet in-datapunkter trots att det endast är på senare år de har börjat hitta in i olika kommersiella produkter.

Kapitel 3

Potentiella lösningar

I det här kapitlet diskuteras olika lösningsförslag för både hård- och mjukvaran till prototypen. I avsnitt 3.1 presenteras de krav som finns på prototypen. I avsnitt 3.2 presenteras lösningsförslag till hårdvaran och i avsnitt 3.3 lösningsförslag för mjukvaran och hur denna kan utbyggbar.

3.1 Begränsningar och krav

3.1.1 Hårdvara

Hårdvarans uppgift är att visa det grafiska gränssnittet. Hårdvaran skall kunna visa en fullt grafisk bild från en videokälla. Hårdvaran skall också ge ifrån sig en stillbildsserie över pekytan. Pekpunkterna skall vara tillräckligt framträdande i bilderna så att spåraren kan detektera dessa. Hårdvaran får inte kosta över 4000 SEK i tillverkning.

- Visa gränssnitt från videokälla
- Leverera stillbildsserie
- Framträdande pekpunkter
- Max 4000 SEK i tillverkningskostnad

3.1.2 Mjukvara

Mjukvaran skall kunna visa minst två objekt samtidigt. Ett objekt avser i det här fallet en bitmappsbild. Med hjälp av pekpunkter skall operationer kunna utföras på objekten. I det här fallet är operationerna rotation, proportionell skalning och förflyttning. Mjukvaran skall vara designad på ett sådant sätt att det möjliggör introduktion av nya objekt och operationer.

- Minst två objekt samtidigt
- Rotationsoperation
- Proportionell skalning
- Förflyttning
- Möjliggör introduktion av nya lager

3.2 Hårdvara

3.2.1 Pekpunktsregistrering

För att flerpunktspeksskärmen skall kunna användas måste samtliga pekpunkter som befinner sig på skärmen registreras av systemet. Det finns ett flertal olika sätt att genomföra denna registrering på och i denna uppsats utreds kapacitiv, optisk och sensorbaserad registrering vilka beskrivs i tur och ordning.

3.2.1.1 Kapacitiv pekpunktsregistrering

Genom historien har flera olika produkter använt sig av kapacitiv avläsning av pekpunkter [26] [21]. Ett inköp eller utvecklande av en sådan metod kan rimligtvis inte ligga inom varken budget eller tidsrymd för detta arbete varpå detta alternativ inte kommer att behandlas vidare.

3.2.1.2 Optisk pekpunktsregistrering

Ett annat sätt att läsa av aktiva pekpunkter på skärmen är genom optisk avläsning.

Detta fungerar så att en kamera monteras så att den filmar ytan som skall avläsas. Avläsning av ytan kan lämpligen ske på motsatt sida användaren för att användarens händer och armar då inte är i vägen för avläsningen. Det enda som då syns för kameran är de punkter som är nära skärmens yta eller i kontakt med ytan.

För att kameran tydligt skall kunna se pekpunkter från motsatt sida användaren måste dessa framhävas, exempelvis genom belysning. För att inte störa skärmens bild bör ett, för ögat, osynligt ljus användas för detta ändamål [28] [35]. Ett exempel på osynligt ljus är infrarött ljus, vilket återfinns i exempelvis fjärrkontroller till hemelektronik.

Hur upplysningen av pekpunkterna sker kan varieras och flera metoder presenteras nedan.

Utspridd upplysning

Ett sätt att lysa upp punkterna är med en teknik som kallad utspridd upplysning¹. Ytan som skall registreras belyses underifrån med infrarött ljus [28]. När ett finger placeras på ytan kommer detta att reflektera ljuset nedåt så att detta kan registreras av kameran (se figur 3.1).

Frustrerad total intern reflektion


Ett annat sätt att belysa pekpunkter är via så kallas frustrerad total intern reflektion² (FTIR) [10].

Tekniken går ut på att man sänder in infrarött ljus i en plexiglasskiva³. Ljuset

¹Engelska: Diffused Illumination

²Engelska: Frustrated Total Internal Reflection

³Polymetylmetakrylat



Figur 3.1: Utspridd upplysning


sänds in med en vinkel lika med eller större än den så kallade *kritiska vinkeln* för total reflektion. När ljuset försöker bryta sig ut från plexiglasskivan kommer det att träffa på luft som har ett lägre optiskt brytningsindex än plexiglas. Detta gör att allt ljus kommer att reflekteras och stanna kvar inuti plexiglasskivan.

Den *kritiska vinkeln*, θ_c , då total reflektion uppstår kan härledas med hjälp av Snells lag [33] (se ekvation 3.1). Total reflektion uppstår endast när refraktionsvinkeln är större än 90 grader. I ekvationen är n_1 brytningsindex för plexiglasskivan och n_2 brytningsindex för luft.

$$n_2 \sin \theta_c = n_1 \sin 90^\circ \Leftrightarrow \theta_c = \arcsin \left(\frac{n_1}{n_2} \right) \quad (3.1)$$

När ett finger sätts mot plexiglasskivans yta medför det en förändring av den

kritiska vinkeln vid det aktuella området. Detta innebär att ljuset kommer att lämna plexiglasets och reflekteras mot fingret (se figur 3.2)



Figur 3.2: Frustrerad total intern reflektion


Penna

Eftersom pekpunkter registreras med hjälp av en kamera är det möjligt att belysa kameran direkt med en infraröd ljuspunkt, istället för indirekt via reflektion. Detta är en säkrare metod eftersom ljuset träffar kameran med mer kraft. Metoden går också att kombinera med de övriga metoderna för optisk avläsning utan att göra modifikationer i hårdvaran.

Genom att bygga in en infraröd lysdiod i en penna kan pennan användas för att peka på skärmen. Ljuset från pennans infraröda lysdiod kommer att uppfattas som en pekpunkt av kameran (se figur 3.3).

3.2.1.3 Sensorbaserad pekpunktsregistrering

Den sensorbaserade metoden går ut på att plattskärmen har inbyggda sensorer för att känna av ljus. När ett finger placeras på skärmen registreras detta av TFT-



Figur 3.3: Lysdiodspenna

fotoceller inbyggda skärmens bildpunkter [7].

Denna metod kräver antingen att en hårdvara med tekniken köps in eller kan konstrueras. Detta alternativ kommer, på grund av dess komplexitet, inte att vidare behandlas i denna uppsats.

3.2.1.4 Val av lösning

Hårdvarulösningen har valts utifrån två aspekter. Den första aspekten är priset och den andra är tiden för att utföra jobbet. Båda dessa parametrar är ytterst begränsade i detta projekt då det finansieras privat samt arbetet max kan uppta cirka 5 veckor så även mjukvara skall tas fram.

Den lösning som valts baseras på optisk pekpunktsregistrering med hjälp av en kamera.

3.2.2 Bildåtergivning

För att flerpunktspeksskärmen skall fungera måste ut-data, i form av grafik, presenteras på den yta som registrerar pekpunkter. Det finns flera sätt att lösa detta på och det går att kombinera olika sorters bildåtergivningsmetoder med pekpunkts-

registrering.

För det här arbetet finns två tänkbara alternativ och dessa är digitalprojektor⁴ och LCD-skärm⁵, vilka diskuteras nedan.

3.2.2.1 Digitalprojektor

Ett möjligt bildåtergivningssätt är att använda sig av en digitalprojektor. En digitalprojektor monteras så att den projicerar en bild på en duk. Digitalprojektorn kan monteras i sitt ursprungliga skick men kan ibland behöva kompletteras med exempelvis speglar då avståndet för projicering kan bli för kort [10]. Vissa digitalprojektorer kan också behöva kompletteras med ett filter för att ta bort oönskat infrarött ljus från projektorns lampa [28] vilket annars skulle störa optisk pekpunktsregistrering (se avsnitt 3.2.1.2).

Fördelar

- Ger bra bildkvalité
- Ytan som projiceras kan vara mindre IR-ljushindrade

Nackdelar

- Dyr
- Värmeutvecklande, extra ventilation kan krävas
- Kan kräva långt projiceringsavstånd

⁴Engelska: Video projector

⁵Med eller utan TFT

3.2.2.2 LCD-skärm (Plattskärm)

Ett alternativ till digitalprojektor är LCD-skärmar, som i mindre skala är billigare. Ett problem med LCD-skärmar, vidare kallat plattskärmar, är att de kan behöva modifieras för att användas tillsammans med olika typer av pekpunktsregistrering.

Då optisk pekpunktsregistrering (se avsnitt 3.2.1.2) används måste skärmen kunna släppa genom ljus. Plattskärmen måste monteras isär så att bildpanelens bakstycke kan avlägsnas samt dess kretskort flyttas för att göra det möjligt att sända ljus rakt genom bildpanelen[29] (se avsnitt 3.2.1.2). Skärmen kan innehålla optiska filter vilka kan behöva avlägsnas för att kunna registrera pekpunkter korrekt.

Fördelar

- Billig
- Oftast hög upplösning

Nackdelar

- Plattskärmens konstruktion kan förhindra att optisk pekpunktsregistrering används
- Kräver modifiering

3.2.2.3 Val av lösning

För bildåtergivning har en plattskärm valts eftersom det är det billigaste alternativet, i valet mellan videoprojektor och plattskärm och ekonomi är i detta fall styrande faktor.

3.3 Mjukvara

Mjukvaruprototypen är en stor del av den pekpunktsbaserade inmatningen. Mjukvarudelen består av en spårare⁶ samt en applikationsdel vilken innehåller ett grafiskt användargränssnitt och logik som tolkar informationen från spåraren. Dessa delar beskrivs nedan.

3.3.1 Spårare

När man använder optisk avläsning är den data man erhåller en sekvens av stillbilder. För tillämpningen är de erhållna bilderna oanvändbara i sitt ursprungliga format. Användbar information utläses ur bilden genom att behandla och tolka bilden, vilken är spårarens uppgift. Spåraren kan ha flera olika funktioner men ska åtminstone lämna i från sig information om koordinater för pekpunkter.

3.3.1.1 Olika spårare

Det finns flera spårare som kan användas. Spårarna implementerar olika sätt att lämna i från sig data men gemensamt för de som studerats är att de implementerar protokollet TUIO (se avsnitt 3.3.3.2). I tabell 3.1 finns exempel på ett antal spårare som implementerar detta protokoll.

<i>Spårare</i>
BBTouch
Touché
TouchLib

Tabell 3.1: Olika spårare som implementerar TUIO

⁶Engelska: Tracker

3.3.1.2 Val av lösning

För detta arbete har spåraren *Touché* valts eftersom den är öppen källkod, har en enkel konfiguration samt fungerar på Apple MacOS® X som även applikationen körs under (se avsnitt 5.3.1). Dock kan vilken spårare som helst, som implementerar protokollet TUIO, användas.

3.3.2 Applikation

Applikationens uppgift är att ta emot pekpunktsinformation och tillämpa informationen. Applikationen ritar upp gränssnittet på skärmen och innehåller logik för att reagera på pekpunktsinformation.

3.3.2.1 Grafisk uppbyggnad

Ett lager

En möjlig lösning är att varje objekt som skall visas ritas i ett och samma lager. Lagrets storlek är då över hela den yta där objekt skall kunna visas och varje objekt måste ritas på en position i detta lager. Lagret tar emot pekpunkter och måste sen räkna ut vilket objekt som skall påverkas och vilka operationer som skall utföras på objektet.

Flera lager

En annan möjlig lösning på den grafiska uppbyggnaden är att ett lager används för varje objekt som skall visas på skärmen. Varje lager kan exempelvis innehålla information om vad som skall ritas, dess position samt metoder för att tala om för lagret om omgivande händelser. På detta sätt skapas ett lager för varje grafiskt objekt som skall ritas, vilket är bra ur ett expansions- och separeringsperspektiv.

3.3.2.2 Datahanteringslogik

Datahantering av generell funktion

Ett sätt att hantera pekpunktsdata är att skapa en generell funktion som innehåller alla de operationer som skall kunna utföras på objekt. När data om pekpunkter tas emot räknar denna funktion ut vilken operation som skall utföras och även vilket objekt som operationen skall utföras på.

Efter att detta är klart skickas information till objektet vilken operation som skall utföras.

Datahantering i lager

Ett annat sätt vore att applikationen tar emot pekpunkter från hårdvaran och översatte dessa till tre stycken olika meddelande-typer (se tabell 3.2). Dessa tre meddelandetyper används sedan för att informera lagren om vilka pekningar som har utförts och lagren kan utifrån dessa själv avgöra vilka operationer som skall utföras.

<i>Typ</i>	<i>Argument</i>
Aktivera pekpunkt	Pekpunktens identitet, koordinat
Flytta pekpunkt	Pekpunktens identitet, koordinat
Avaktivera en pekpunkt	Pekpunktens identitet

Tabell 3.2: Meddelandetyper, internt i applikation

Ett *Aktivera pekpunkt*-meddelande kommer att orsaka en kollisionsdetektering mellan pekpunktens koordinat samt de olika lager som finns i systemet. Om en kollision mellan pekpunkten och lagret uppstår kan meddelandet skickas vidare till detta lager.

När det gäller meddelandena *Flytta pekpunkt* samt *Avaktivera pekpunkt* så vet systemet redan vilket lager som är associerat med den aktuella pekpunktsidentiteten. Meddelanden skickas då vidare direkt till detta lager.

Det finns en stor fördel med att låta varje lager ta hand om inkomna meddelanden. Om en generell funktion skall ta emot meddelanden, detektera operationen och sedan tala om för lagret vad det skall utföras begränsas applikationen till dessa förbestämda operationstyper. Om lagret själv i stället hanterar meddelandena kan nya lager-typer introduceras utan att omgivande struktur måste modifieras.

3.3.2.3 Val av metod

Den metod som vals baseras på att objekt ritas i separata lager (se avsnitt 3.3.2.1), eftersom objekten på detta sätt blir separata entiteter vilket ger en mer modulär lösning.

Den logik som sköter datahanteringen ska ligga i varje lager, eftersom lagret på detta sätt kan introducera nya typer av operationer utan att omgivande programkod måste skrivas om, se motivationsexempel nedan.

Motivationsexempel

Låt ett lager ta emot meddelandet *Rotera X grader*. För att detta skall fungera måste applikationen först ta emot någon av de tre meddelandetyperna i tabell 3.2. Efter detta skall en beräkning utföras för att räkna ut hur många grader som lagret skall roteras och slutligen skall meddelandet *Rotera X grader* skickas till lagret.

Introducera sedan ett nytt lager som inte skall kunna roteras men spela upp ett ljud. Ett sådan lager skulle kunna ta emot meddelandena *Spela* och *Stoppa*. Nu måste en del av applikationen skrivas om för att kunna veta vilka lager som svarar på vilka meddelanden samt lägga till kunskap för att veta om ett *Spela*- eller *Stoppa*-meddelande skall skickas.

Om all denna funktionalitet istället finns i lagret behöver applikationen enbart ta reda på vilket lager som skall ha ett visst meddelande och därefter vidarebefordra detsamma. Varje lager kan själv bestämma vad som skall hända när

meddelandet tas emot.

3.3.3 Spårare och applikationskommunikation

Applikationen måste få information om pekpunkter från spåraren. Hur spåraren tillhandahåller denna information varierar beroende på implementation.

3.3.3.1 API

Ett sätt att låta applikationen kommunicera med spåraren är via ett API. APIets utformning varierar mellan olika spårare och måste därför anpassas efter vilken spårare som används. Detta innebär att applikationen måste skrivas om för varje spårare som skall användas.

3.3.3.2 TUIO

Ett annat kommunikationssätt är att använda sig av ett protokoll. TUIO [23] är ett protokoll framtaget specifikt i syfte att förmedla information om optiskt identifierade objekt. TUIO arbetar över valfritt transportprotokoll, men UDP används med fördel i ett IP-nätverk. Eftersom TUIO är ett protokoll är det enkelt att byta mellan spårare som implementerar TUIO helt utan att applikationen måste skrivas om.

Exempel på spårare som implementerar TUIO finns i tabell 3.1.

3.3.3.3 Val av lösning

Spårare och applikationskommunikation via TUIO har valts på grund av dess fördelar mot ett API-baserat. TUIO möjliggör ett byta av spårare utan att applikationen behöver skrivas om.

Kapitel 4

Hårdvaruprototyp

En prototyp (se figur 4.1) har tagits fram för detta projekt enligt de val som gjorts i kapitel 3. Hårdvaruprototypen kommer att användas för att testa mjukvaruprototypen. I det här kapitlet kommer utförliga beskrivningar att ges över hur hårdvaruprototypen är konstruerad.

I avsnitt 4.1 presenteras konstruktionen för Pekpunktsregistrering och i avsnitt 4.2 metoden för att skapa pekpunkter som kan detekteras. I avsnitt 4.3 ges information om bildåtergivningen. Avsnitt 4.4 beskriver chassits konstruktion. Sist i detta kapitel, i avsnitt 4.5, ges en sammanfattning.

4.1 Pekpunktsregistrering

Denna lösning baseras på optisk pekpunktsregistrering med hjälp av en kamera (se avsnitt 3.2.1.2).

4.1.1 Kamera

För att läsa in pekpunkter optiskt används en kamera. En webbkamera har inhandlats för ändamålet och specifikationerna kan ses i tabell 4.1. Man kan med fördel använda en kamera av bättre kvalité för att få snabbare överföring av bilder samt bättre kvalité på bilderna. Detta kan ge bättre resultat eftersom ursprungsbilderna då är av en högre kvalité. Kameran (se figur 4.2) i detta projekt är kon-



Figur 4.1: Hårdvaran

struerad för 640×480 bildpunkters upplösning i 30 bilder per sekund.

<i>Tillverkare</i>	<i>Modell</i>	<i>Inköpsställe</i>
Microsoft	Xbox LIVE Vision	GameStop Sweden AB

Tabell 4.1: Kameraspecifikationer

4.1.1.1 Modifiering för infrarött ljus

För pekning används infrarött ljus (se avsnitt 4.2.1). Detta gör att kameran med fördel kan modifieras för att enbart registrera infrarött ljus, vilket i sin tur innebär att inget annat ljus kommer att störa kameran.



Figur 4.2: XBOX Live Vision

Filter

Ett filter, som enbart släpper igenom infrarött ljus, har monterats in i kameran. Bäst resultat fås genom att använda ett filter som enbart släpper genom ljus av den våglängd som används i ljuskällan (se avsnitt 4.2.1). Ett sådant filter är dock relativt dyrt och kan kosta över \$100 [27].

I stället används fullt exponerad och framkallat negativ [34]. Kameran monteras isär och filtret placeras framför kamerans bildsensor. Efter testning framkom att *tre lager* av sådant negativ behövdes för att blockera så mycket synligt ljus som möjligt. Fler lager innebar ingen märkbar skillnad för varken synligt eller infrarött ljus.

Bilder som nu tas med kameran kommer enbart att registrera infrarött ljus eller ljus som ligger mycket nära det infraröda ljusspektrumet. Allt annat ljus bör släckas ut av filtret.

4.1.2 Beräkningar

Kameran måste monteras inuti chassit om den skall kunna registrera pekpunkter underifrån, enligt 3.2.1.2. Ett lämpligt avstånd mellan kameran och bildskärmens yta måste bestämmas och detta genom att kamerans synfält har beräknats. Detta avstånd har använts för att beräkna chassits höjd.

4.1.2.1 Kamerans synfält

Det *exakta* avståndet mellan kameran och ytan som registreras är inte intressant, utan det viktiga är att man får ett avstånd så att åtminstone hela ytan registreras. I prototypen är det bra att ha lite utrymme för justeringar i efterhand samt möjligheten att korrigera för fel.

Eftersom bildskärmen (se avsnitt 4.3) är i bredbildaformat¹ och kameran registrerar en nästan kvadratisk yta så är bredden på skärmen det intressanta.

Låt A vara avståndet från kamerans lins till ytan som skall registrera. Låt vidare B vara bredden på det område som kan registreras av kameran vid avståndet A . För att kunna ge chassits höjd är det nu intressant att veta förhållandet mellan A och B (se figur 4.3).


Mätvärden

Tabell 4.2 visar olika mätpunkter samt förhållandet mellan A och B (se figur 4.3).

Som synes i tabell 4.2 kretsar alla värden kring $\frac{4}{3}$. Formel 4.1 erhålls från dessa värden.

$$A = \frac{4}{3}B \quad (4.1)$$

¹Engelska: Wide screen



Figur 4.3: Kamerans synfält

$A \text{ (mm)}$	$B \text{ (mm)}$	A/B
100	75	$4/3$
90	65	$18/13$
80	60	$4/3$
70	53	$70/53$
60	45	$4/3$
50	40	$4/3$
40	30	$4/3$
30	22	$15/11$

Tabell 4.2: Mätvärden för kamerans synfält

4.1.2.2 Chassits höjd

Det är intressant att veta hur långt från ytan som kameran måste sitta för att kunna registrera hela ytan.

Utifrån formel 4.1 kan vi härleda kamerans avstånd, A , eftersom B är känd från skärmens specifikationer.

$$\begin{cases} A = \frac{4}{3}B \\ B = 485 \text{ mm} \end{cases} \Rightarrow A = \frac{485 \cdot 4}{3} = \frac{1940}{3} \approx 647 \text{ mm.}$$

Detta ger att chassits höjd måste som allra minst vara 647 mm högt. Utöver detta tillkommer kamerans egen höjd samt den höjd som en monteringsanordning upptar.

Minska chassits höjd

För att reducera chassits höjd används en spegel. Spegeln reflekterar inkommande ljus från pekpunkter och förlänger på så sätt avståndet mellan ytan och kameran.


Teoretiskt kan höjden på chassit halveras med hjälp av en plan spegel. Dock är detta inte praktiskt möjligt eftersom

- 1 – inget får skymma ytan och
- 2 – kameran inte kan monteras exakt i toppen på chassit.

Kameran kan dock monteras på sidan av chassit och vinklas för att titta neråt. Om spegeln också vinklas kan en vy över toppen på lådan åstadkommas enligt figur 4.4. Kameran kan antingen placeras på kort eller långsidan. Placeras den på kortsidan finns det fritt utrymme att justera den i höjddled. Placeras den däremot på långsidan så begränsas placeringen av ett kretskort tillhörande bildskärmen.

Att montera kameran på kortsidan kräver att en monteringsanordning byggs eftersom kameran måste monteras på högkant och kan då inte stå på foten (se figur över kamera 4.2).

Monteringskonstruktionen för kretskortet skapar en “naturlig hylla” där kameran kan monteras. Överkanten på denna “hylla” är 70 mm från toppen då den



Figur 4.4: Kamerans synfält utökas genom en spegel

måste placeras intill skärmen. Kameran placerades på denna “hylla” för att inte behöva tillverka ovannämnda monteringsanordning för kameran.

647 mm är det minsta avståndet mellan kameran och ytan som skall registreras. Hälften av detta avstånd är $\frac{647 \text{ mm}}{2} = 324 \text{ mm}$. Minsta möjliga höjd är därmed 324 mm. Höjden på chassit beslutades till 400 mm för att ge möjlighet att montera kameran en bit nedanför toppen av chassit samt ge utrymme för justeringar i efterhand.

4.1.3 Bildinhämtning

Kameran anslöts till en dator med hjälp av USB. En mjukvara kan då, via en kompatibel drivrutin, använda sig av kameran för att inhämta bilder.

Spåraren hämtar in bilder och sedan bearbeta dessa för att utläsa relevant information. Mer om denna procedur presenteras i avsnitt 5.1.

4.2 Pekpunkter

Då optisk pekpunktsdetektering används måste någon av de metoder som beskrivs i avsnitt 3.2.1.2 används för att skapa pekpunkter.


4.2.1 Ljuskälla

Enligt avsnitt 3.2.1 är infrarött ljus en lämplig ljuskälla att använda för pekpunktsregistrering. För denna prototyp har infraröda lysdioder använts med en våglängd av 880 nm [34].

4.2.1.1 Utspridd upplysning

Bland beskrivna metoder i avsnitt 3.2.1.2 är tekniken med *utspridd upplysning* den teknik som är teoretiskt sett enklast att genomföra. Detta eftersom ett antal lysdioder enbart behöver monteras upp i ett jämt mönster.

Ett antal infraröda lysdioder monterades upp på en laborationsplatta som sedan placerades inuti chassit (se figur 4.5). Då undersidan av plattskärmens panel är blank uppstår reflektioner från ljuskällan och sådana reflektioner är svåröverbästade av reflektioner från pekpunkter (exempelvis fingrar). För att reducera reflektionen och ge en jämnare spridd belysning placeras ett tunt skisspapper under den blanka ytan. Reflektionerna reduceras därmed marginellt.



Figur 4.5: Utspridd belysning uppmonterad

De infraröda lysdioderna måste placeras ut med ett jämnt avstånd mellan varje lysdiod för att kunna ge en jämn belysning över hela ytan som skall registreras.

4.2.2 Problem

4.2.2.1 Utspridd upplysning

Ett problem med den utspridda upplysningen var att det inte gick att med enbart fingrar överrösta de reflektioner som kvarstod efter att skisspappret hade monterats. Det gör det omöjligt att använda denna teknik i den aktuella konstruktionen. För att komma vidare måste en annan teknik användas.

4.2.3 Infraröd ljuspenna

Som lösning på de problem som uppstått med pekpunktsinmatningen (se avsnitt 4.2.2) har två infraröda ljuspennor tillverkats. Pennorna har inbyggda infraröda lysdioder och emitterar själva infrarött ljus i stället för att reflektera, detta gör ljuspunkterna mycket starkare. En fördel med att använda dessa pennor är att de fungerar med alla metoder som beskrivits i avsnitt 3.2.1.2.

4.2.3.1 Uppbyggnad

Pennorna använder en whiteborard-penna som grundstomme. Inuti pennan finns ett AAA-batteri, en infraröd lysdiod, en brytare, ett motstånd, en plexiglasstav samt en metallbricka. Samtliga komponenter finns i tabell 4.3.

Lysdioden har placerats i pennans spets (se figur 4.6). När lysdioden trycks in sluts brytaren, med hjälp av plexiglasstaven, och dioden tänds. Detta medför att pennan kan användas för pekning genom att den enbart sätts ned mot ytan. När pennans spets inte är tryckt mot någon yta är lysdioden släckt vilket medför att pennan då inte registreras som en pekpunkt.

<i>Komponent</i>	<i>Tillverkare och modell</i>	<i>Inköpsställe</i>
OH-penna	Edding 363	
Infraröd lysdiod	Osram SFH485-2	ELFA AB
Tangentbordsswitch		Kjell & Company AB
Batteri 1,5 Volt AAA	Duracell	Clas Ohlson
Motstånd, 48 Ohm		ELFA
Plexiglasstav		
Metallbricka		

Tabell 4.3: Komponenter för konstruktion av infraröda ljuspennor



Figur 4.6: Pekpennas utseende och uppbyggnad

4.3 Bildåtergivning

4.3.1 Val av lösning

För bildåtergivning har en plattskärm (LCD) använts (se avsnitt 3.2.2.3).

4.3.1.1 Plattskärm

Plattskärmen har ett antal icke önskvärda egenskaper, som dessutom kan variera från modell till modell. Eftersom skärmen måste kunna släppa genom infrarött ljus måste bakstycket avlägsnas och så även de kretskort som återfinns där.

Plattskärmen är uppbyggd av en bildpanel ytterst, ett antal filtrerande lager samt en bakgrundsbelysning. En del av de filtrerande lagern har sådana egenskaper att de påverkar ljusets genomflöde på ett sådant sätt att det är omöjligt att detektera pekpunkter. Dessa lager måste tas bort.

I figur 4.7 syns plattskärmens bildpanel utan filtrerande lager men det vita

lagret (se figur 4.8) lämnas kvar. Utan detta får bilden på skärmen avsevärt sänkt kvalité. Detta lager släpper dessutom genom infrarött ljus och utgör därför inget större problem.



Figur 4.7: Plattskärmens bildpanel


Plattskärmen har monterats i chassit, se avsnitt 4.4, tillsammans med bakgrundsbelysningen (se figur 4.9). Plattskärmens kretskort har nu monterats på chassits vägg. Detta eftersom de inte får vara i vägen för den optiska bildinläsningen, se avsnitt 4.1.1.

Märke, modell och storlek

För ändamålet valdes den billigaste plattskärmen i storlek 22 tum som var lättåtkomlig. Specifikationerna över vilken skärm som används finns i tabell 4.4. Storleken 22 tum valdes utifrån att det är en vanligt förekommande skärmstorlek vilket gör det möjligt att få ett bra pris samt att det är en relativt stor skärm. Priset



Figur 4.8: Lager för att bland annat ge vit färg



Figur 4.9: Plattskärm monterad i chassi. På bilden syns undersidan av skärmen.

söktes med hjälp av webbsidan <http://www.prisjakt.se>.

<i>Tillverkare</i>	<i>Modell</i>	<i>Inköpsställe</i>
LG	W2234S	Nya Internetworking Data i Gbg AB (Inet)

Tabell 4.4: Plattskärmsspecifikationer

4.4 Chassi

Ett chassi har konstruerats i trä. Chassit rymmer all hårdvara utom den dator som tar emot pekinformation och visar gränssnittet.

Ritningar över chassit finns som bilaga B.

4.4.1 Mått

Chassits inre höjd är 400 mm, denna höjd beslutades utifrån de beräkningar som gjordes i avsnitt 4.1.2.2. Bredden och djupet på chassit ges av plattskärmens storlek. Djupet på chassit måste dessutom utökas med bredden på kretskorten och kameran som skall monteras i bakkant. Chassits bredd är 645 mm och djupet är 475 mm.

4.4.2 Intern uppbyggnad

Inuti chassit sitter kontrollerkort för plattskärmen, en kamera, en spegel samt kablar för anslutning. En översiktsbild av chassits interna uppbyggnad finns i figur 4.10

4.4.2.1 Plattskärm

Som tidigare nämnts används en plattskärm (se avsnitt 4.3) för bildåtergivning. Plattskärmen är monterad i chassits topp med sin bildpanel uppåt. Plattskärmen



Figur 4.10: Hårdvarans uppbyggnad internt

har ett antal kretskort som inte får vara monterade får inte blockera kamerans synfält. Dessa kretskort har därför monterats mot chassits bakre vägg (se figur 4.9).

4.4.2.2 Glasskiva

På toppen av chassit har en glasskiva monterats. Syftet med denna skiva är att förhindra att fingrar eller pennor används direkt på plattskärmens bildpanel och på så sätt skadar denna.

4.4.2.3 Kamera

Kameran har monterats på “hyllan” ovan plattskärmen kretskort (se figur 4.11). Detta ger den ett lämpligt avstånd till spegeln och därmed ytan som skall registreras.



Figur 4.11: Kameran är monterad ovan plattskärmens kretskort

4.4.2.4 Spegel

En plan spegel har monterats i botten av chassit. Dess uppgift är att förlänga avståndet mellan kameran och ytan som skall registreras.

<i>Typ</i>	<i>Inköpsställe</i>
3 millimeter tjock plan spegel	Karlstads Nya Glasmästeri AB

Tabell 4.5: Spegelspecifikation

4.4.3 Anslutningar

Chassit har anslutningar för elektricitet, USB samt en D-Sub-15. Electricitetskontakten används för att ge skärmen ström (se figur 4.12). Chassit har även ett intag för USB där en USB-kabel (Typ A till Typ B) kan anslutas mellan datorn och chassit. Internt är kameran ansluten till denna kontakt via en USB Typ A (se figur 4.12).



Figur 4.12: T.v intag till chassit och t.h. intern koppling

För att minimera risken för störningar i signalen till plattskärmen finns inget intag för videosignal monterad på chassit. I stället har videosignalskabeln dragits genom chassit. Detta ger möjligheten att utan skarvning ansluta skärmen direkt till den dator som skall visa användargränssnittet.

4.4.4 Start och avstängning

För att kunna starta plattskärmen måste det vara möjligt att nå den inbyggda start- och avstängningsknappen. För att göra detta möjligt har en knapp monterats vid anslutningarna på chassits baksida, knappen syns i figur 4.12. Denna knapp har internt kopplats över den befintliga start- och avstängningsknappen på plattskärmen.

4.5 Sammanfattning

En hårdvaruprototyp har konstruerats utifrån en plattskärm, en kamera samt infraröda lysdioder. Initialt var planen att använda utspridd upplysning men detta misslyckades och istället skapades ett antal pennor med infraröda lysdioder som kan användas för pekning.


Bildåtergivningen sker med hjälp av en plattskärm vilken har monterats, till-

sammans med kameror och speglar, inuti ett chassi. På toppen av chassit finns en glasskiva som skall förhindra användaren från att skada plattskärmens bildpanel.

Kapitel 5

Mjukvaruprototyp

I detta kapitel beskrivs mjukvaruprototypens konstruktion i detalj. I figur 5.1 syns en översikt över mjukvaruprototypen och som kan ses består mjukvaruprototypen av två isolerade delar, *Spårare* och *Applikation*. Till vänster syns spåraren (se avsnitt 5.1) som skickar information till den applikation som har implementerats (se avsnitt 5.3), till höger i figuren.



Figur 5.1: Översikt över mjukvaruprototyp

I avsnitt 5.1 presenteras hur spårare generellt fungerar och i avsnitt 5.2 beskrivs kommunikationen mellan spåraren och applikationen. Avsnitt 5.3 behandlar applikationsdelen av prototypen och hur denna är konstruerad. I avsnitt 5.4

sammanfattas detta kapitel.

5.1 Spårare

Hårdvaruprototypen som presenterats i denna uppsats använder optisk pekpunkts-registrering (se avsnitt 4.1). Den information som erhålls är en sekvens av stillbilder. För att tolka dessa bilder och utifrån dessa generera pekpunkter behövs en så kallad spårare.

I denna prototyp används spåraren Touché (se avsnitt 3.3.1.2) men avsnitten som följer är generell för de flesta spårare.

5.1.1 Funktionalitet

Bilden innehåller en mängd information men enbart en delmängd av denna information är intressant för tillämpningen, exempelvis är färginformation inte intressant. Genom att applicera lämpliga filter på bilden gallras irrelevant information bort. Den intressanta informationen har olika utseende beroende på vilka förhållanden som råder när bilden tas. På grund av detta behövs olika filter vid olika förhållanden.

Efter filtrering skall spåraren tolka och analysera den kvarvarande informationen. Spåraren måste identifiera pekpunkter och följa dessa mellan olika bilder i sekvensen. Till sist lämnar spåraren ifrån sig information om de aktiva pekpunkterna och deras position.

5.1.1.1 Filtrering

Filter är matematiska funktioner som appliceras på bilden och ger den ett nytt utseende. Nedan beskrivs några exempel på filter som kan användas och utav dessa användes bakgrundssubtraktion, oskärpa samt kontrast i mjukvaruprototypen.

Invertering används in i prototypen på grund av att pekpunkter uppträder som ljuda punkter mot mörk bakgrund vilket är det önskvärda beteendet.

Bakgrundssubtraktion – Detta filter används för att ta bort huvuddelen av den i bilden icke intressanta informationen. Först sparas en referensbild som inte innehåller några pekpunkter. Från varje bild som skall filtreras subtraheras referensbilden och kvar blir bara de delar av bilden som har ändrats sedan referensbilden togs. Det vill säga i stort sett blir enbart pekpunkterna kvar [35].

Oskärpa – Filtret används för att reducera bruset i bilden.

Invertering – Detta filter används för att byta ut alla färger mot dess invers. Enkelt sett kan man säga att en pixel med byte-färgvärde 1 får värdet 255, 2 får 254 och så vidare. På så sätt blir vitt svart och svart blir vitt och kan användas då pekpunkter exempelvis uppträder som skuggor istället för ljuspunkter.

Kontrast – Kontrast är ett filter som används för att öka skillnaden mellan de ljusa och mörka områdena i bilden. Detta filter används för att göra svaga ljuspunkter i en mörk bild tydligare så att spåraren senare kan upptäcka dem.

5.1.1.2 Bildsegmentering

Med bildsegmentering skapas en bild där varje bildpunkt representeras av en bit. Det här gör att varje bildpunkt antingen kan anta värdet färgad eller ofärgad (svart eller vit) [37]. Den här tekniken används för att skapa en bild där ljusa områden blir vita och resten blir svart. Ur en sådan här bild är det enklare att finna sammanhängande områden än i en bild med fler färgbiter per bildpunkt.

5.1.1.3 Tolkning och analys

Efter lyckad filtrering och segmentering har spårare en bild med noll eller fler sammanhängande pekområden (se figur 5.2).



Figur 5.2: Bildsegmentering med tre sammanhängande områden

För varje sammanhängande pekområde måste spåraren avgöra om området är tillräckligt omfattande för att klassas som en pekpunkt. Dessutom måste spåraren avgöra om det är en tidigare punkt som flyttats eller en ny punkt.

5.2 Spårare och applikationskommunikation

Den här prototypen använder sig av protokollet TUIO för att hämta in information om pekpunkter. För mer information varför TUIO används, se avsnitt 3.3.3.2.

5.2.1 Om TUIO

TUIO [23] utvecklades som en del av reactTable* [24] (se avsnitt 2.2.2) och bygger på OSC-protokollet. Detta gör det möjligt att använda TUIO på alla system som har stöd för OSC, exempelvis Flash [23].

Innan ytterligare information om TUIO ges kommer en kort presentation om OSC-protokollet och hur det är uppbyggt.

5.2.1.1 OSC

OSC [45], OpenSound Control, är ett protokoll för kommunikation mellan datorer och multimediaenheter som exempelvis synthar. OSC är optimerat för nätverkskommunikation och är konstruerat för klient/server-kommunikation. OSC är dock oberoende av vilket transportprotokoll som används.

OSCs datablock kallas för paket och innehåller ett eller flera meddelanden. Ett meddelande består av en adress, en typsträng samt noll eller fler argument. De datatyper som stöds enligt OSC är ASCII-strängar, 32-bitars flyttal, 32-bitars heltal (integer) samt 64-bitars tidstämplar och binär data [45] [44].

Adressen i meddelandet ger destinationen [44], adresserna är inte förbestämda i protokollet vilket gör att man kan skapa nya sorters adresser. Adressen är uppbyggd av noder som är separerade med ett “/”, exempelvis skulle en svensk postadress kunna se ut enligt “/sverige/karlstad/universitetsgatan/2”. Sista noden i adressen är mottagaren av meddelandet.

Typsträngen är en ASCII-sträng som inleds med ett “,”. Varje tecken i sekvensen motsvarar exakt datatypen för sekvensen av argument i meddelandet. I tabell 5.1 återfinns en lista över alla datatyper som stöds hos argumenten.

Antalet argument i meddelandet ges av antalet tecken i typsträngen och som tidigare nämnt ges även datatypen för argumentet av typsträngen.

<i>OSC Typ</i>	<i>Motsvarande typ</i>
i	Heltal, 32 bitar
f	Flyttal, 32 bitar
s	OSC-sträng
b	OSC-blobdata

Tabell 5.1: OSC Argumenttyper

5.2.1.2 TUIO över OSC

TUIO definierar en uppsättning meddelanden i OSC (se figur 5.3) med uppgift att förmedla information om objekt och pekpunkter. Meddelandena är definierade på så sätt att första argumentet i meddelandet anger vilken typ meddelandet har.

I huvudsak finns två meddelandetyper. En meddelandetyper, *alive*, talar om vilka objekt och pekpunkter som befinner sig på ytan. En annan meddelandetyper, *set*, talar om information om de objekt och pekpunkter som är placerade på ytan. Utöver dessa definierar TUIO ett meddelande som talar om sekvensnummer, *fseq*, samt ett meddelande med namnet på servern, *source*. [23]

```
/tuio/[profileName] source name  
/tuio/[profileName] set [sessionID parameterList]  
/tuio/[profileName] alive [list of active sessionIDs]  
/tuio/[profileName] fseq [int32]
```

Figur 5.3: TUIO, Meddelandetyper

TUIO-meddelanden är uppdelade i profiler (se figur 5.4). Profilnamnet finns lagrad i OSC-adressen och är där ändnoden. Profilens namn föregås av “/tuio/” i adressen [23].

Varje meddelandetyper har ett antal argument som varierar beroende på vilken profil som används. Argumenten som används för de olika meddelandena syns i figur 5.4. Semantiken för dessa argument syns i tabell 5.2 där även datatyper för de olika argumenten finns [23]. Observera att dessa argumenttyper inte skall blandas ihop med OSC-datatyper!

2D Interactive Surface

```
/tuio/2Dobj set s i x y a X Y A m r  
/tuio/2Dcur set s x y X Y m
```

2.5D Interactive Surface

```
/tuio/25Dobj set s i x y z a X Y A m r  
/tuio/25Dcur set s x y z X Y Z m
```

3D Interactive Surfaces

```
/tuio/3Dobj set s i x y z a X Y Z A B C m r  
/tuio/3Dcur set s x y z X Y Z m
```

raw profile

```
/tuio/raw_[profileName]  
/tuio/raw_dtouch set i x y a
```

custom profile

```
/tuio/_[formatString]  
/tuio/_sixyP set s i x y 0.5
```

Figur 5.4: TUIO, Profiler

5.3 Applikation

Den applikation som har implementerats för att demonstrera några av de möjligheter som finns med flerpunktspeksskärm har kallats *Lime - A Slight Touch of Lime*.

I avsnitt 5.3.1 beskrivs den utvecklingsmiljö som används och i avsnitt 5.3.2 förklaras detaljer kring implementationen.

5.3.1 Uvecklingsmiljö

Applikationen har skrivits i Objective-C® för Apple MacOS X 10.5 och använder sig av fyra huvudbibliotek. Dessa tillhandahåller funktionalitet för grafik, kommunikation och datahantering.

Cocoa – Cocoa [15] är en objektorienterad miljö som används för programutveckling i Apple MacOS X. Cocoa består främst av två ramverk; Founda-

<i>Argumenttyp</i>	<i>Semantisk betydelse</i>	<i>OSC-datatyp</i>
s	Sessionsidentitet, temporärt ID	i
i	Klassidentitet	i
x, y, z	Position, mellan 0..1,	f
a, b, c	Vinkel, mellan 0..2PI	f
X, Y ,Z	Förflyttningsvektor	f
A, B, C	Rotationsvektor	f
m	Acceleration	f
r	Roteringsacceleration	f
P	Fri parameter	i,f,s,b

Tabell 5.2: TUIO, Meddelandeargument

tion Kit och Application Kit. Dessa ramverk tillhandahåller bland annat strängar, värdemanipulering, containers samt grafiska element.

Quartz 2D – Quartz 2D [16] är ett två-dimensionellt API för att rita grafik i Apple MacOS X. Quartz 2D tillhandahåller Portable Document Format (PDF)s ritmodell.


Core Animation – Core Animation [17] är ett API för att hantera och animera grafiklager vilka kan innehålla olika sorters information, ex. vyer, bilder med mera.

BBOSC – BBOSC [40] används för att ta emot data från spåraren, ytterligare information finns i avsnitt 5.3.2.1.

5.3.2 Implementation

Mjukvaran består av fem delar (se figur 5.5) och bygger på en teknik med lager. Varje lager representerar en viss mängd information och lagren är helt separerade från varandra. Dessa delars funktionalitet beskrivs i tur och ordning nedan.

TUIO-lyssnare – Detta är den komponent som lyssnar efter meddelanden från



Figur 5.5: Mjukvaruprototypens delar

spåraren.

Lager – Lager är en sammansättning av operationer och innehåll. Innehållet kan till exempel vara grafik som ritas till vyn.

Lagerhanterare – Lagerhanterarens uppgift är att ha hand om alla de lager som finns i systemet och kontrollera ordningen de skrivs ut.

Kollisionshanterare – Kollisionshanterare har till uppgift att upptäcka kollisioner mellan pekpunkter och lager.

Vy – Detta är den komponent som visas på skärmen.

5.3.2.1 TUIO-lyssnare

Applikationen använder sig enbart av en profil (se avsnitt 5.2.1.2) från TUIO. Profilen som används är “/tuio/2Dcur” och denna representerar punkter i ett tvådimensionellt plan. I samma klass som “/tuio/2Dcur” finns även “/tuio/2Dobj” vilken kan användas för att unikt identifiera olika sorters objekt, men eftersom unikt identifierbara objekt inte är intressant i denna implementation så kommer denna profil att utelämnas.

I mjukvaruprototypen har en klass, vid namn `TUIOListener`, implementerats. Klassens uppgift är att ta emot TUIO-meddelanden från nätverket och översätta dessa till de meddelanden som återfinns i programkod 5.4. Dessa meddelanden skickas sedan vidare till kollisionshanteraren. För mjukvaruprototypen har biblioteket `BBOSC` används för att ta emot och behandla OSC-meddelanden över nätverk. Biblioteket tar emot alla slags OSC-meddelanden och en filtrering måste göras för att se till att endast relevanta meddelanden behandlas.

Implementation

En lyssnare upprättas med hjälp av `BBOSC` och denna lyssnar på en specifik nätverksport. När data tas emot behandlas denna för att först och främst avgöra om det är ett TUIO-meddelande och dessutom ett TUIO-meddelande med rätt profil (“/tuio/2Dcur”).

Data tas emot i form av paket vilka kan innehålla flera TUIO-meddelanden. `BBOSC` kallar dessa paket för `BBOSCBundle` och meddelanden för `BBOSCMessage`. Programkod 5.1 nedan visar hur `BBOSCMessage` extraheras ur ett `BBOSCBundle` och sedan kontrolleras för att innehålla rätt adress.

När alla meddelanden i ett `BBOSCBundle` har samlats in kommer var och ett av dem att utföras. De meddelanden som är intressantast att utföra är “set” och “alive” eftersom de innehåller verklig pekpunktsinformation.

```
NSArray* messages = [aBBOSCBundle attachedObjects];

for(BBOSCMMessage* aMessage in messages)
{
    //Accept only 2D "cursor" information
    if([[[aMessage address] address]
        isEqualToString:@" /tuio/2Dcur"])
    {
        //Handle message, check for and
        // handle set, alive, fseq and source
    }
}
```

Programkod 5.1: Hantering av meddelanden

Meddelanden av typ “set” kontrolleras mot en intern lista över aktiva pekpunkter (se programkod 5.2). Om det inkomna meddelandets pekpunktsidentitet inte tidigare existerar i listan skickas ett `touch:at:` till kollisionshanteraren och i annat fall skickas ett `touch:moveTo:` till kollisionshanteraren.

När det gäller meddelanden av typen “alive” jämförs de aktiva pekpunkterna i meddelandet mot de som finns i den interna listan (se programkod 5.3). Om de punkter som finns med i den interna listan men inte i “alive”-meddelandet kommer ett `unTouch:` skickas till kollisionshanteraren för varje sådan punkt.

5.3.2.2 Lager

Ett lager är en entitet med vilken det är möjligt att interagera med via pekpunkter. Lagret kan även innehålla grafik information som visas i gränssnittet. Lagret har en utgångsposition, en storlek samt en ordning i djupled. Ordningen talar om vilket lager, om två lager befinner sig på samma position, som skall visas överst och vilket som skall döljas. Lägre ordningstal i djupled gör att lagret visas framför ett lager av högre ordningstal.

Tre stycken elementära operationer har skapats - rotation, förflyttning och skalning och de beskrivs i avsnitt 5.3.2.6.

```

//touchDelegate is a delegate to the collisionhandler
- (void)processSetMessage:(BBOSCMessages*)message
{
    NSArray* arguments = [message attachedObjects];
    int touchID;
    TUIOPoint touchPoint;

    touchID = [[arguments objectAtIndex:1] intValue];
    touchPoint.x = [[arguments objectAtIndex:2] floatValue];
    touchPoint.y = [[arguments objectAtIndex:3] floatValue];

    if([activeTouchIds containsObject: [NSNumber numberWithInt:
        touchID]])
    {
        //Send "touch-point" move
        if([touchDelegate respondsToSelector:
            @selector(tuioTouch:moveTo:)])
            [touchDelegate tuioTouch:touchID moveTo:touchPoint];
    }
    else
    {
        //Send "touch-point" down
        if([touchDelegate respondsToSelector:
            @selector(tuioTouch:at:)])
            [touchDelegate tuioTouch:touchID at:touchPoint];
    }
}

```

Programkod 5.2: Hantering av "set"-meddelande

Lagerinnehåll

Den grafiska representationen av lagret beskrivs med hjälp av ett så kallat `CALayer` [18] vilket är en datamedlem i lagret. Detta `CALayer` kan sedan placeras i vyn (se avsnitt 5.3.2.5) och på så sätt visas på skärmen. `CALayer` är en klass som tillhandahålls av Core Animation och kan innehålla olika sorters media, så som texter, bilder och film.

5.3.2.3 Lagerhanterare

Lagerhanteraren har en central roll i applikationen eftersom den har ansvar för samtliga lager. Lagerhanteraren bestämmer lagrens ordning i djupled, tillhandahåller dem till kollisionshanteraren samt lägger dem i vyn.

Lagerhanteraren har en intern lista i form av en så kallad `NSMutableArray` [19],

```
//touchDelegate is a deltegate to the collisionhandler
- (void)processAliveMessage:(BBOSCMessages*)message
{
    NSArray* arguments = [message attachedObjects];
    NSMutableSet* tempTouchIds = [[NSMutableSet alloc] init];

    for(BBOSCMessages* aArgument in arguments)
    {
        [tempTouchIds addObject:[NSNumber numberWithInt:
                                [aArgument intValue]]];
    }

    for(NSNumber* aTouchID in activeTouchIds)
    {
        if(![tempTouchIds containsObject:aTouchID])
        {
            //Send up
            if([touchDelegate respondsToSelector:
                @selector(tuioUnTouch:)])
                [touchDelegate tuioUnTouch: [aTouchID integerValue]];
        }
    }

    [activeTouchIds release];
    activeTouchIds = tempTouchIds;
}
```

Programkod 5.3: Hantering av "alive"-meddelande

en redigerbar vektor tillhandahållen av Cocoa, som håller samtliga lager i den ordning de presenteras. Lager med djupled 0 ligger också överst i listan. Denna lista tillhandahåller lagerhanteraren även till kollisionshanteraren som behöver information om vilka lager som finns i systemet (se avsnitt 5.3.2.4).

Utöver detta är det lagerhanterarens uppgift att placera lagrens grafiska representation i vyn. Lagerhanteraren tar lagrens CALayer och placerar dessa i vyns CALayer (se avsnitt 5.3.2.5).

5.3.2.4 Kollisionshanterare

Kollisionshanterarens uppgift är att finna de lager som är intresserade av de punkter som kommer in i systemet. Kollisionshanteraren gör detta genom att hämta en lista över alla lager i systemet från lagerhanteraren, se avsnitt 5.3.2.3, och därefter

ställa ett antal fördefinierade frågor.

För att ett lager skall fungera i systemet måste det svara på ett antal fördefinierade frågor. Frågorna används för kommunikation mellan lagren och kollisionshanteraren. Frågorna är definierade via ett informellt protokoll, se programkod 5.4, och ställs då en pekpunkt uppträder första gången.

```
- (bool)interestedInPoint:(NSPoint)point  
    withAZOrderOf:(NSInteger)order;  
  
- (bool)containsPoint:(NSPoint)point;  
  
- (bool)transparentToTouch;
```

Programkod 5.4: Kollision- och lagerkommunikation, frågor

Frågan `containsPoint` syftar till att ge kollisionshanteraren information om ifall ett lager innehåller den specifika punkten eller inte. Trots att lagret alltid är rektangulärt ger denna funktionalitet lagret möjlighet till att rita upp valfri form och enbart tala om vilka punkter som ligger i formen.

Frågan `interestedInPoint` ska ge svar på ifall ett lager är intresserad av en specifik pekpunkt då lagret ligger på ett visst ordningsnummer i djupled. Detta ger lagret möjligheter att själv bestämma vilka pekpunkter som är intressanta. För att illustrera detta kan två lager läggas ovanpå varandra. Det översta lagret kommer få frågan `interestedInPoint:aPoint withAZOrderOf:0;` som denna kan svara på. Lagret under kommer däremot att få frågan `interestedInPoint:aPoint withAZOrderOf:1;`, eftersom denna ligger dolt bakom det första lager. Det viktiga här är att lagret fortfarande har möjlighet att vara intresserad av punkter trots att det inte är överst.

Den sista frågan, `transparentToTouch`, är till för att indikera att lagret är genomskinlig för pekningar. Om lagret svarar YES på denna fråga kan det fortfarande acceptera en pekpunkt men när pekpunkten skickas till nästa lager har inte ordningstalet för djupled räknats upp. Ett exempel för att illustrera detta kan vara två

lager som ligger ovanpå varandra. Det översta lagret har satt sin `transparentToTouch` till YES och tar emot en frågan `interestedInPoint:aPoint withAZOrderOf:0;`. Lagret under detta lager kommer också att få frågan `interestedInPoint:aPoint withAZOrderOf:0;` eftersom ordningstalet inte har räknats upp.

Pekpunktsdata

Efter att Kollisionshanteraren har gjort klart för sig, via ovanstående frågor, vilka lager som är intresserade av pekpunkten sparas denna information lokalt för att användas senare. Pekpunkten har, så länge den existerar, en unik identitet och denna identitet lagras tillsammans med vilka lager som är intresserade av just denna pekpunkt. På så sätt behöver inte frågan om pekpunkten är intressant för lagret ställas flera gånger.

Det finns tre olika meddelanden (se programkod 5.5), hämtade från avsnitt 3.3.2.2, vilka representerar tre olika händelser i en pekpunkts livstid. Dessa meddelanden översätts av `TUIOListener` innan de vidarebefordras till kollisionshanteraren. Kollisionshanteraren använder tre stycken metoder, beskrivna av i programkod 5.5 på varje lager för att delge information om pekpunkter.

```
- (void) touch: (NSInteger) touchID  
          at: (NSPoint) touchPoint;  
  
- (void) touch: (NSInteger) touchID  
          moveTo: (NSPoint) touchPoint;  
  
- (void) unTouch: (NSInteger) touchID;
```

Programkod 5.5: Meddelanden för pekpunkter

När en pekpunkt har inkommit (föds) skickas ett `touch:at:-`meddelande till varje lager som tidigare klargjort att densamma är intresserad av pekpunkten. Detta meddelande innehåller information om pekpunktens identitet och placering i planet.

Meddelandet `touch:moveTo:` skickas till intresserade lager för att tala om att en pekpunkt med ett viss identitet har flyttat sig.

Det sista meddelandet som skickas under en pekpunkts livstid är `unTouch:` vilket indikerar för ett lager att pekpunkten inte längre existerar (död).

5.3.2.5 Vyn

Vyn är implementerad som en `NSView`[20], vilket är vyklass tillhandahållen av Cocoa. Denna har ett `CALayer` i vilken lagerhanteraren placerar sina registrerade lagers grafiska representation, det vill säga deras `CALayer`. Vyn är i sin tur placerad i ett fönster på skärmen och detta medför att de lager som lagerhanteraren placerar i vyns `CALayer` visas på skärmen.

5.3.2.6 Standardlager

Applikationen definierar ett lager som innehåller den grundläggande funktionaliteten som ett lager kan tänkas behöva, detta lager kallas `LimeBasicContentLayer`. Denna lagertyp kan ärvas och ger då funktionalitet som besvarar frågorna om vilka pekpunkter som är intressanta (se programkod 5.4) med standardsvar, vilket i praktiken innebär att lagret är intresserad av alla pekpunkter inom dess område när lagret är överst i djupled.

Vad det gäller de meddelanden som levererar information om pekpunkter (se programkod 5.5) håller `LimeBasicContentLayer` ordning på vilka aktiva pekpunkter som är placerade på lagret och samt vilken ordning dessa uppkom. Utöver detta finns även funktionalitet för att hantera innehåll (se avsnitt 5.3.2.2).

Detta lager har grundstommen för att visa grafiskt innehåll, det vill säga att den har ett `CALayer` vilket går att tilldela innehåll. Lagret har även ett datamedlemsobjekt som har till uppgift att generera innehållet i lagrets `CALayer`, detta datamedlemsobjekt kan tilldelas när lagret initieras.

Applikationen definierar även ett lager med några grundläggande operationer (se nedan) och dessa finns implementerade i `LimeBasicManipulatableLayer`. Denna lagertyp ärver från `LimeBasicContentLayer` vilket innebär att även detta lager kan ha innehåll på samma sätt som beskrivits ovan. Det är möjligt att ärva från `LimeBasicManipulatableLayer` för att vidareutveckla funktionaliteten, exempelvis så som införande av nya operationer.

Flyttningsoperation - flytta lager mellan två punkter

Flyttningsoperationen är en relativt simpel operation som är till för att kunna flytta ett lager från en position till en annan. Operationen kräver enbart en pekpunkt för att fungera och förflyttningen sker genom att beräkna skillnaden i x- och y-led när pekpunkten flyttats. Därefter adderas skillnaden till positionen på `CALayer`. Detta medför att `CALayer` får en ny position och representerar där med förflyttningen.


Flyttningsoperationen finns i `LimeBasicManipulatableLayer` implementerad som `-(void)moveFromPoint:(NSPoint)from toPoint:(NSPoint)to`.

Rotationsoperation - rotera kring ankarpunkt

Rotationsoperationen är en relativt avancerad operation. Rotationsoperationen syftar till att kunna rotera ett lager kring en valbar ankarpunkt i lagret (se figur 5.6) och finns i `LimeBasicManipulatableLayer` implementerad som `-(void)rotateFromPoint:(NSPoint)from toPoint:(NSPoint)to roundPoint:(NSPoint)anchor`.

För att utföra en rotation krävs två pekpunkter, där en av pekpunkterna agerar ankarpunkt och den andra pekpunkten ger rotationsvinkeln vid förflyttning. Den pekpunkt som inte flyttas kommer att agera ankarpunkt och benämns nedan med ankarpunkt. Den andra pekpunkten, som kommer att utföra en förflyttning, kallas nedan rotationspunkt. För att en rotation skall uppstå måste denna punkt

göra en förflyttning.




Figur 5.6: Rotation kring ankarpunkt

När rotationspunkten har gjort en förflyttning finns två koordinater tillgängliga för den. En koordinat där punkten flyttats från och en dit punkten flyttats. Först skapas ett nytt koordinatsystem för `CALayer` med origo i ankarpunkten (se figur 5.7 och programkod 5.6).

Vinkeln mellan start och stop på rotationspunkten, här kallat α , beräknas med formel 5.1 [1].

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = |\vec{A}| |\vec{B}| \cos(\alpha) \quad (5.1)$$

När vinkeln har beräknats är det viktigt att avgöra vilket håll rotationen skall ske åt. Formeln 5.1 ger endast den minsta vinkeln mellan två punkter och därmed ingen riktning. För att bestämma riktningen roteras alla punkter i koordinatsyste-



Figur 5.7: Nytt koordinatsystem vid ankarpunkten

met på ett sådant sätt att start för rotationspunkten hamnar på y-axeln. Därefter kontrolleras tecknet på x-värdet för stop-rotationspunkten och i vilken kvadrat som start-rotationspunkten ligger i. Två fall uppstår, ett vid kvadrant *I* och *II* samt ett i kvadrant *III* och *IV*. I kvadrant *I* och *II* ger ett positivt värde på stop-rotationspunktens x-värde en rotation åt höger och ett negativt värde en rotation åt vänster. I kvadrant *III* och *IV* är detta det motsatta, alltså ett positivt x-värde ger vänsterrotation och ett negativt x-värde ger högerrotation.

Rotationen appliceras sedan direkt på `CALayer`.

Skalningsoperation - skala lagret

Skalning av lager innebär att lagrets storlek ändras proportionellt och för detta behövs två pekpunkter. En av pekpunkterna kommer här att användas som re-

```

//Make coordinateSystem with origo in anchor.
// anchor = anchor point
// from = rotation point start coordinate
// to = rotation point end coordinate

CGAffineTransform translateToAnchorPoint =
    CGAffineTransformMakeTranslation(-1.0 * anchor.x, -1.0 *
    anchor.y);


CGPoint fromTranslated = CGPointApplyAffineTransform(
    NSPointToCGPoint(from), translateToAnchorPoint);

CGPoint toTranslated = CGPointApplyAffineTransform(
    NSPointToCGPoint(to), translateToAnchorPoint);

```

Programkod 5.6: Skapa nytt koordinatsystem för rotation

ferenspunkt och den andra bestämmer skalfaktorn. Skalningsoperationen finns i LimeBasicManipulatableLayer implementerad som `-(void)scaleFromPoint:(NSPoint)from toPoint:(NSPoint)to withReferencePoint:(NSPoint)reference`.



Figur 5.8: Skalning av lager

När pekpunkten som bestämmer skalfaktorn flyttas så registreras koordinaten som punkten flyttas från samt koordinaten som punkten flyttas till. Detta ger två sträckor och den procentuella skillnaden mellan dessa två sträckor ger skalningen av lagret (se figur 5.8).

Det kan vara så att CALayer har skalats tidigare och detta innebär att det redan finns en skalfaktor applicerad. Skalfaktorn måste därför beräknas utifrån att det redan kan finnas en skalning, vilket syns i programkod 5.7. Efter detta kan den nya skalfaktorn (newScaleFactor) appliceras direkt på CALayer.

```
CGFloat originalDistance =
    distanceBetweenPoints(NSPointToCGPoint(reference),
        NSPointToCGPoint(from));

CGFloat newDistance =
    distanceBetweenPoints(NSPointToCGPoint(reference),
        NSPointToCGPoint(to));

CGFloat currentScaleFactor = [[[self primaryLayer]
    valueForKeyPath:@"transform.scale"]
    floatValue];

CGFloat calculatedScale = currentScaleFactor *
    (newDistance / originalDistance) -
    (1.0f * currentScaleFactor);

CGFloat newScaleFactor = currentScaleFactor + calculatedScale;
```

Programkod 5.7: Beräkning av ny skalfaktor

Egendefinierade operationer

Genom att introducera en ny lagertyp i systemet finns det möjlighet att här definiera nya operationer utan att behöva ändra i omgivande programkod.

Genom att skapa ett nytt lager som implementerar det tidigare nämnda protokollet, kallat *Touching*, (se programkod 5.8) kan valfritt beteende skapas. Det är också möjligt att ärva från LimeBasicContentLayer (eller LimeBasicManipulatableLayer) för att erhålla den grundläggande funktionaliteten. Det är i så fall möjligt att åsidosätta¹ den funktionalitet som implementeras av touch: at:, touch moveTo: och unTouch: och därefter använda sig av metoderna för flytt, skalning och rotation.

¹Engelska: override

```
@interface NSObject (Touching)

- (void)touch:(NSInteger)touchID
      at:(NSPoint)touchPoint;

- (void)touch:(NSInteger)touchID
      moveTo:(NSPoint)touchPoint;

- (void)unTouch:(NSInteger)touchID;

- (bool)interestedInPoint:(NSPoint)point
      withAZOrderOf:(NSInteger)order;

- (bool)containsPoint:(NSPoint)point;

- (bool)transparentToTouch;

@end
```

Programkod 5.8: Protokollet Touching

5.3.2.7 Problem

Ett antal problem uppstod under programmeringen av logik för olika lager. Nedan beskrivs problematiken samt lösningen.

Insättning av ankarpunkt

Ett lagers position bestäms av två egenskaper, det ena är koordinaten för lagret själv och det andra är var denna koordinat skall appliceras på lagret (exempelvis i mitten). `CALayer` är implementerat så att koordinaten för lagret appliceras i ankarpunkten för densamma.

När en godtycklig punkt sätts som en ankarpunkt på ett `CALayer` uppstår en förflyttning av lagret. Detta är en logiskt beteende eftersom ankarpunkten har flyttats. För att lagret inte visuellt skall flyttas måste positionen ändras för att kompensera. Positionen måste ändras lika mycket som ankarpunkten har flyttats, detta gör att lagret visuellt ligger kvar.

Roteringsalgoritm

Någon algoritm för att bestämma hur mycket ett lager skall roteras utifrån ett antal punkter var inte tillgänglig. I stället fick en algoritm utarbetas med en matematisk formel som grund. Utifrån formel 5.1 kunde en vinkel mellan två vektorer erhållas och problemet var bestämma ifall en höger- eller vänsterrotation skulle utföras.

Flera olika lösningsmetoder togs fram utan lyckat resultat i samtliga fall som uppstod. Utifrån de olika lösningsmetoderna kunde gemensamma nämnare härledas vilket gav en funktionsduglig algoritm. Denna algoritm implementerades med framgång.

Skalningsalgoritmen

När skalningsalgoritmen implementerades uppstod stora problem på olika ställen som kunde härledas till insättning av ankarpunkten. Exempel på problem som uppstod var att rotation inte längre skedde kring ankarpunkten.

Anledningen till problemet med insättningen av ankarpunkten var att ingen hänsyn togs till skalfaktorn när lagrets position kompenserades för ankarpunktens förflyttning. Problemet avhjälpes genom att ta hänsyn till lagrets skalfaktor.

5.4 Sammanfattning

Mjukvaruprototypen använder sig av en spårare för att läsa av den bildström som kan erhållas från hårdvaruprototypen. Spåraren överlämnar information om pekpunkter via TUIO-protokollet till applikationen. I applikationen översätts meddelandena till ett protokoll.

Applikationen har ett tre inbyggda operationer; skalning, rotation och förflyttning. Dessa typer kan användas via ett lager vilket också kan ta emot ett

valfritt innehåll. Egendefinierade operationer kan införas i applikationen genom att implementera en ny lagertyp, på detta sätt blir applikationen utbyggbar.

Kapitel 6

Utvärdering av prototyp

I det här kapitlet kommer en utvärdering av både hårdvaru- och mjukvaruprototypen att ges. Utvärderingen syftar först och främst till att kontrollera prototyperna mot de krav som finns. Först utvärderas hårdvaran och därefter mjukvaran. Sist i detta kapitel sammanfattas utvärderingen.

6.1 Utvärdering av krav

6.1.1 Hårdvara


Det fanns totalt tre krav ställda på hårdvaran (enligt avsnitt 3.1) och dessa är:

- Visa gränssnitt från videokälla
- Leverera stillbildsserie
- Framträdande pekpunkter
- Max 4000 SEK i tillverkningskostnad

6.1.1.1 Grafiskt gränssnitt

Hårdvaran skall enligt första kravet visa det grafiska gränssnittet för applikationen. För att uppfylla detta krav använder sig hårdvaran av en plattskärm som är ansluten till en dator via en D-Sub-15-kontakt, se avsnitt 4.4.3. Kravet kontrolleras genom att se att plattskärmen kan visa det gränssnitt som programmerats.

Figur 6.1 som visar gränssnittet på skärmen. Plattskärmen är dessutom på bilden monterad i chassit.



Figur 6.1: Bildåtergivningen fungerar

6.1.1.2 Stillbildsserie

Det andra kravet för hårdvaran var att den skall ge i från sig en stillbildsserie över pekytan. För att skapa denna stillbildsserie används en kamera som registrerar pekytan (se avsnitt 4.1.1). Kameran ger i från sig en kontinuerlig sekvens av bilder som kan läsas av tolkas av kameran.

6.1.1.3 Registrering av pekpunkter

Det tredje kravet bestod i att att pekpunkterna skall vara tillräckligt framträdande för att kunna detekteras av spåraren. För att skapa pekpunkter som är detekterbara av spåraren används pennor med inbyggda infraröda lysdioder (se avsnitt 4.2.3).

För att testa så att hårdvaran uppfyller kravet om att pekpunkterna skall vara tillräckligt framträdande aktiveras kameran och spåraren. En testapplikation lyssnar på TUIO-meddelanden från spåraren. En pekpenna (se avsnitt 4.2.3) trycks ned mot ytan på hårdvaran och testapplikationen tar emot meddelanden från spåraren att en pekpunkt är aktiv. När pennan lyfts erhåller testapplikationen ett meddelande om att pekpunkten är borta.

6.1.1.4 Kostnad

Det sista kravet för hårdvaruprototypen var att den inte får kosta mer än 4000 SEK kr att tillverka. Nedan finns (i tabell 6.1) en sammanställning på inköpskostnader för de komponenter som ingår i hårdvaruprototypen.

<i>Komponent</i>	<i>Pris</i>
LCD-skärm	1890,00 SEK
Kamera	149,00 SEK
Glas & spegel	170,00 SEK
Trä till chassi	500,00 SEK
IR-dioder	22,40 SEK
Tangentbordsswitch	15,00 SEK
Batterier	30,00 SEK
Plexiglasstav	30,00 SEK
USB-adapter	67,80 SEK
Apparatintag	31,90 SEK
Isolationshuv	7,99 SEK
Total	2914,09 SEK

Tabell 6.1: Prislista

Som synes i tabell 6.1 överstiger *inte* den totala konstruktionskostnaden det övre taket på 4000 SEK.


6.1.2 Mjukvara

Enligt avsnitt 3.1 fanns två krav på mjukvaran, dessa är som följer:

- Minst två objekt samtidigt
- Rotationsoperation
- Proportionell skalning
- Förflyttning
- Möjliggör introduktion av nya lager

6.1.2.1 Minst två objekt


I figur 6.2 syns två separata objekt, en triangel och en rektangel. I bilaga C syns hur två lager med figurer läggs in, först läggs `mySquareLayer` till och därefter `myTriangleLayer`. Detta innebär att de figurer som syns i figur 6.2 verkligen är två separata objekt.



Figur 6.2: En ögonblicksbild av gränssnittet

6.1.2.2 Operationer

I krav nummer två till fyra på mjukvaran står det att det skall vara möjligt att rotera, skala och flytta kvadraten och triangeln ovan. I och med att `LimeBasicManipulatableLayer` används för att representera dessa figurer går detta att utföra. I figur 6.3 kan man se att både rotation och skalningen fungerar som önskat.




Figur 6.3: Rotation och skalning

6.1.2.3 Introduktion av nya lager

Det andra kravet för mjukvaran beskriver att densamma skall vara implementerade på ett sådant sätt att det skall gå att införa nya typer av lager. För att visa detta har ett "piano"-lager implementerats som kan ta emot flera tangenttryckningar på en och samma gång.

Figur 6.4 visar en skärmbild av hur användargränssnittet är uppbyggt. En ny lagertyp har introducerats i *Lime* vilken har kallats `LimePiano`. `LimePiano` ärver från `LimeBasicContentLayer` för att inte behöva implementera hela protokollet `Touching` (se avsnitt 5.8). Gränssnittet för `LimePiano` kan ses i programkod 6.1.



Figur 6.4: Skärmbild av pianot

Pianot spelar upp olika toner oberoende av varandra vid “anslag” av tangenter men endast en pekpunkt kan slå an en tangent vid ett och samma tillfälle. Däremot är det möjligt för godtyckligt antal pekpunkter att slå an olika tangenter samtidigt.

6.2 Iakttagelser

Nedan följer några brister som iakttagits under utvärderingen av systemet.

6.2.1 Fördröjningar i interaktionen

Interaktionen med applikationen via hårdvaruenheten kan upplevas ge seg respons. Det uppstår en fördröjning från att användaren flyttar pekpunkten till att motsvarande operation har utförts. Orsaken till detta är inte fullt utredd, men tänkbara anledningar kan vara:

Kamera – Kameran har en bildhastighet på 30 bilder per sekund, detta borde


```
@interface LimePiano : LimeBasicContentLayer
{
    QTMovie* keyC;
    QTMovie* keyD;
    QTMovie* keyE;
    QTMovie* keyF;
    QTMovie* keyG;
    QTMovie* keyA;
    QTMovie* keyB;
    QTMovie* keyCSharp;
    QTMovie* keyDSharp;
    QTMovie* keyFSharp;
    QTMovie* keyGSharp;
    QTMovie* keyASharp;
}

- (NSPoint)translatePointFromParentCoordinates:(NSPoint)point;
- (void)handleTouch:(NSPoint)touchPoint;
- (void)playKey:(NSString*)key;

@end
```

Programkod 6.1: LimePianos gränssnitt

vara fullt tillräckligt. Om kameran kopplas mot en applikation som visar kamerans bild i realtid kan en viss fördröjning mellan verkligheten och den visade bilden upplevas. Denna fördröjning skulle kunna bero på följande orsaker: tiden det tar från det att bilden tas tills den skickas ut på kabeln, drivrutinen som används för att kommunicera med kameran är långsam, mjukvara som används för att testa kameran är långsam.

Spårare – En stor mängd filtreringar på varje stillbild som kommer från kameran görs av spåraren. Dessa filtreringar är beräkningsintensiva och tar därför en viss mängd tid i anspråk.

Applikation – Även applikationen gör även den en del beräkningar för varje pekpunkt som spåraren tillhandahåller den och även dessa beräkningar tar tid i anspråk.

Nätverk – En flaskhals i sammanhanget skulle kunna vara nätverket. Vid testerna av systemet används dock *loopback*-gränssnittet och transportprotokollet

UDP, med dessa förutsättningar bör inte nätverket vara en bidragande faktor till fördröjningarna.

Tester har utförts genom att simulera pekpunkter via en applikation som sänder TUIO-meddelanden över *loopback*-gränssnittet för att manipulera objekt i applikationen. Testerna är inte vetenskapligt utförda eftersom svarstider i form av data inte är relevant i detta sammanhang och det finns inga andra data att jämföra med. Trots detta kunde man med ögat se en markant skillnad från när hårdvaruenheten används, vilket tyder på att problemen med fördröjningen ligger i hårdvaruprototypen eller spåraren.

6.2.2 Grafikproblem

Den dator som hårdvaruprototypen var kopplad till hade stundvis problem med att rendera grafik. Problemen till detta tros ligga i hårdvaran och inte mjukvaran då samma problem inte uppstår på andra datorer. Då datorn som används för att visa gränssnittet är en bärbar Macintosh har ett grafikkortsutbyte uteslutits.

6.3 Sammanfattning

De krav som initialt var ställda på prototyperna har uppfyllts. Priset för hårdvaruprototypen var under de uppsatta 4000 SEK. Hårdvaruprototypen visar en bild av gränssnittet och tar emot pekpunkter som den vidarebefordrar till mjukvaruprototypen.

Mjukvaruprototypen är utvecklad så att det ska vara möjligt att introducera nya typer av innehåll men även nya operationer. För att visa att detta fungerar har ett "piano" implementerats vilket fungerar tillfredställande.

Kapitel 7

Slutsatser och reflektioner

7.1 Detta projekt

De prototyper som har konstruerats fungerar och uppfyller de krav som är ställda på dem. Det finns dock, enligt vår åsikt, vissa aspekter som kunde arbetas ytterligare med.

7.1.1 Hårdvara

Hårdvaruprototypen byggdes inte helt efter initiala planer då pekning med fingrarna misslyckades eftersom den valda konstruktionen inte gav tillräckligt framträdande pekpunkter. Istället introducerades pennor som används för pekning. Vår åsikt, kring pennorna, är att de inte är lika bra som fingrarna eftersom man förlorar känslan av att arbeta direkt med händerna.

Pennorna är dock en bra kompromiss då ingen ytterligare tid fanns för att implementera någon annan metod. Det är möjligt att modifiera prototypen för att använda sig av frustrerad total intern reflektion och på så sätt troligen möjliggöra att fingrar kan användas för att navigera på skärmen.

7.1.2 Mjukvara

Mjukvaran fungerar som det var planerat från början och det går att utöka den med nya lagertyper. Att skapa en ny lagertyp kräver tyvärr lite kunskaper om hur systemet fungerar i övrigt, detta tycker vi är lite synd men det borde gå att göra modellen lite mer separerad än vad den är idag.

I övrigt är applikationen i vissa hänseenden lite långsam och kan behöva optimeras. Det finns säkerligen en del programkod i applikationen som kan reduceras eller bytas ut mot kod som är mindre processorkrävande.

7.1.3 Summering

På det stora hela är, enligt oss, systemet funktionsdugligt. Dock är fördröjningen för lång mellan det att en gest utförts till att den uppdaterar objekten på skärmen. Denna fördröjning går säkerligen minska genom att optimera alla led enligt tidigare resonemang, men det är inget som det funnits tid till.

7.1.4 Reflektioner

Vi har stort sett uppnått det som var planerat att göras trots ovan nämnda bister. Prototypen fungerar och visar vad som kan tänkas vara möjligt att göra med flerpunktspeksskärmars teknik.

7.2 Framtida vidareutveckling

Det finns, enligt oss, stöd för att använda applikationen till grund vid utveckling av nya applikationer vilket också är en av grundtankarna.

7.2.1 Användargränssnittsanpassning


Applikationen som utvecklats under detta examensarbete kan anpassas för att fylla olika sorters behov när det gäller mjukvara till flerpunktspeksskärmar. Det är därför möjligt att vidareutveckla mjukvaran till att passa de behov som för tillfället finns. När ett nytt användargränssnitt utvecklas till applikationen finns några viktiga aspekter att ta hänsyn till.

7.2.1.1 Storlek och position

Pekskärmen eller flerpunktspeksskärmen kan inte ersätta musen rakt av eftersom en pekare på skärmen har andra egenskaper än mänskliga fingrar eller pekpenor. När ett användargränssnitt utformas till peksskärmar eller flerpunktspeksskärmar finns det flera fysiska begränsningar man måste ta hänsyn till. En vuxen människas fingertoppar är mellan 10 - 14 millimeter breda [36]. Detta medför att hänsyn måste tas när objekt storleksbestäms och positioneras.

Figur 7.1 visar ett exempel på en peksskärm där tre knappar ligger för nära varandra och dessutom är för små. En användare kan ha problem med att vara säker på att denne trycker på rätt knapp och i detta fall är skillnaden mellan "Radera" och "Frigör" mycket stor, där det ena alternativet radera dokumentet medan det andra skriver ut.

Det är också relevant att ta hänsyn till var objekt placeras på skärmen eftersom användarens hand kan dölja för tillfället intressanta objekt. Ett bra exempel på ett system med peksskärm är SJ ABs biljettkiosker där knappen som tar användaren vidare i köpprocessen är placerad längst ned på skärmen vilket innebär att användaren ser när skärmen uppdateras. I annat fall kan användaren missa att skärmen uppdateras och på så sätt tappa greppet om var i processen man är.



Figur 7.1: Ett dåligt användargränssnitt för pekning

7.2.1.2 Fördröjning

För att en användare inte skall uppleva användandet av mjukvaran som långsamt eller “störande” måste hastigheten på systemet ökas. Det skulle kunna vara nog med att byta hårdvaruprototypen mot något som en tillverkare av flerpunktspek-skärmar kan leverera och därefter implementera en tolk för att delge applikationen pekpunkter från denna.

Om det är så att det enbart räcker med en ny hårdvaruprototyp för att lösa problemet med hastigheten är inget som vi kan säga då enbart tester med simulator har utförts. Det finns dock stor anledning att tro att en sådan substitution skulle ge effekt eftersom en kommersiell produkt oftast är optimerade för sitt ändamål.

7.3 Lärdomar

Under arbetet har djupare kunskap erhållits inom följande områden:

Visuell spårning – Visuell spårning används för att identifiera pekpunkter på hårdvaruenheten och för att få dessa att fungera har vi behövt lära oss om hur spårare fungerar.

Objective-C - Programspråket Objective-C har använt för att implementera applikationen. Här har vi lärt oss om hur Objective-C är uppbyggt samt hur Apples fönsterhantering, via Cocoa, fungerar.

Historia – Historia kring inmatningssystem har gett oss kunskap om hur människor och datorer förr interagerade med varandra.

Dator-människa-interaktion – Detta är ett område som detta examensarbete har nosat lite på och vi har lärt oss några viktiga egenskaper kring hur människor interagerar med datorer. Dessutom har vi lärt oss om hur användargränssnitt för pekskärmar bör utformas.

Litteraturförteckning

- [1] Robert A. Adams. *Calculus, A Complete Course*. Pearson Education LTD., 2003.
- [2] Bill Buxton. Internetsida, Sep 2008. Multi-Touch Systems that I Have Known and Loved.
- [3] Microsoft Corporation. Microsoft Surface, SDK Introduction, Nov 2007. <http://blogs.msdn.com/surface/archive/2007/11/05/sdk-introduction.aspx>, läst Dec. 2008.
- [4] Microsoft Corporation. Microsoft Surface, Sep 2008. <http://www.microsoft.com/surface>, läst Sept. 2008.
- [5] RAND CORPORATION. Rand 2007 annual report. Årsrapport, 2007.
- [6] M.R Davis and T.O Ellis. The rand tablet: A man-machine communication device. pages 1–21, May 1964.
- [7] W den Boer, A Abileah, P Green, and T Larsson. 56. 3: Active matrix lcd with integrated optical touch screen. *SID Symposium Digest of Technical Papers*, Jan 2003.
- [8] Morrison et al. Passive touch system and method of detecting user input. Patent 20 070 075 982, United States Patent and Trademark Office, Apr 2007.
- [9] M Grossman and D Walter. Teaching with interactive computer capabilities (plato: Computer-based education for animal breeding). *Dairy Sci*, (61):1308 – 1311, Sep 1978.
- [10] Jefferson Y Han. Low-cost multi-touch sensing through frustrated total internal reflection.
- [11] Apple Inc. Pressmedelände, SAN FRANCISCO, MACWORLD, Jan 2007. <http://www.apple.com/pr/library/2007/01/09iphone.html>, läst Sept. 2008.

- [12] Apple Inc. Video om iPhone, California, CUPERTINO, Dec 2008. <http://www.apple.com/se/iphone/guidedtour/>, sedd Dec. 2008.
- [13] Apple Inc. iPhone Dev. Center, California, CUPERTINO, Dec 2008. <http://developer.apple.com/iphone/>, läst Dec. 2008.
- [14] Apple Inc. Pressmedelände, California, CUPERTINO, Jul 2008. <http://www.apple.com/pr/library/2008/07/14iphone.html>, läst Sept. 2008.
- [15] Apple Inc. Leopard Guides, Cocoa, Aug 2008. <http://developer.apple.com/documentation/Cocoa/index.html>, läst Nov. 2008.
- [16] Apple Inc. Leopard Reference: Graphics & Imaging, Quartz, Aug 2008. <http://developer.apple.com/reference/GraphicsImaging/idxQuartz-date.html>, läst Nov. 2008.
- [17] Apple Inc. What Is Core Animation?, Maj 2008. http://developer.apple.com/documentation/Cocoa/Conceptual/CoreAnimation_guide/Articles/WhatisCoreAnimation.html, läst Nov. 2008.
- [18] Apple Inc. CALayer Class Reference, Maj 2008. http://developer.apple.com/DOCUMENTATION/GraphicsImaging/Reference/CALayer_class/Introduction/Introduction.html, läst Dec. 2008.
- [19] Apple Inc. NSMutableArray Class Reference, Okt 2008. http://developer.apple.com/documentation/Cocoa/Reference/Foundation/Classes/NSMutableArray_Class/Reference/Reference.html, läst Dec. 2008.
- [20] Apple Inc. NSView Class Reference, Okt 2008. http://developer.apple.com/documentation/Cocoa/Reference/ApplicationKit/Classes/NSView_Class/Reference/NSView.html, läst Dec. 2008.
- [21] Tyco Electronics Inc. Internetsida, Sep 2008. <http://www.elotouch.com/AboutElo/History>, läst Sept. 2008.
- [22] S Jordà. Sonigraphical instruments: from fmol to the reactable. *Proceedings of the 2003 conference on New interfaces for ...*, Jan 2003.
- [23] M Kaltenbrunner, T Bovermann, and R Bencina. Tuio: A protocol for table-top tangible user interfaces. *Proc. of the The 6th Int'l Workshop on Gesture in Human- ...*, Jan 2005.

- [24] M Kaltenbrunner, G Geiger, and S Jordà. Dynamic patches for live musical performance. *Proceedings of the 2004 conference on New interfaces for ...*, Jan 2004.
- [25] G Roberts Lawrence. The lincoln wand. *Proceedings of the AFIPS Fall Joint Computer Conference*, pages 223–227, Sep 1966.
- [26] S.K Lee, W Buxton, and K.C Smith. A multi-touch three dimensional touch-sensitive tablet. *CHI '85 PROCEEDINGS*, pages 21–25, 1985.
- [27] Asahi Spectra Co. Ltd. Produkt, California, Torrance, Jan 2007. http://www.asahi-spectra.com/opticalfilters/syousaik2_ver2.asp?key=YBPA880, läst Nov. 2008.
- [28] Nobuyuki Matsushita and Jun Rekimoto. Holowall: designing a finger, hand, body, and object sensitive wall. *UIST 97*, pages 209–210.
- [29] Nima Motamedi. Hd touch: multi-touch and object sensing on a high definition lcd tv. *CHI '08: CHI '08 extended abstracts on Human factors in computing systems*, Apr 2008.
- [30] Brad A Myers. A brief history of human computer interaction technology. *ACM interactions*, 5(2):44–54, Mar 1998.
- [31] N-trig. Pressmedelände, N-trig's DuoSense™ Digitizer Embedded in Intel's New UrbanMax Mobile Computer, Aug 2008. <http://www.n-trig.com/Content.aspx?Page=PressReleases&PressReleaseId=315>, läst Sept. 2008.
- [32] Russell Owen, Gordon Kurtenbach, George Fitzmaurice, Thomas Baudel, and Bill Buxton. When it gets more difficult, use both hands – exploring bimanual curve manipulation. page 8, Mar 2005.
- [33] Frank L. Pedrotti and Leno D. Pedrotti. *Introduction to Optics*. Pearson Education LTD., 1993.
- [34] Robert Lubkoll Björn Bollensdorff Prof. Marc Alexa, Karl Wessel. LEDs and IR Filters, Project Multi-touch Display, Jan 2008. <http://user.cs.tu-berlin.de/~karlw/LEDSpdf2.pdf>, läst Nov. 2008.
- [35] J Rekimoto and N Matsushita. Perceptual surfaces: Towards a human and object sensitive interactive display. *Workshop on Perceptual User Interfaces (PUI97)*, Jan 1997.

- [36] Dan Saffer. *Interactive Gestures: Designing Gestural Interfaces*. O'REILLY, 2008.
- [37] George C. Shapiro, Linda G. & Stockman. *Computer Vision*. Prentice Hall, 2002.
- [38] B Shneiderman. Touch screens now offer compelling uses. *IEEE Software*, 8(2):93–94, Mar 1991.
- [39] Ben Shneiderman and Cathrene Plaisant. *Designing the user interface*. Addison-Wesley, fourth edition.
- [40] Ben Britten Smith. benbritten.com, Nov 2008. <http://benbritten.com/blog/?s=BBOSC>, läst Nov. 2008.
- [41] Norbert A Streitz, Jörg Geißler, Torsten Holmer, Shinichi Konomi, Christian Müller-Tomfelde, Wolfgang Reischl, Petra Rexroth, Peter Seitz, and Ralf Steinmetz. i-land: an interactive landscape for creativity and innovation. *Proceedings of the ACM Conference on Human Factors in Computing Systems*, pages 120–127, 1999.
- [42] Entertainment Design TED, Technology. Speakers Jeff Han: Human-computer interface designer, Sep 2008. http://www.ted.com/index.php/speakers/jeff_han.html, läst Sept. 2008.
- [43] P Wellner. The digitaldesk calculator: Tangible manipulation on a desk top display. *ACM UIST*, pages 27–33, Nov 1991.
- [44] Matthew Wright. Open Sound Control 1.0 Specification, Sep 2002. http://opensoundcontrol.org/spec-1_0, läst Okt. 2008.
- [45] Matthew Wright, Adrian Freed, and Ali Momeni. Opensoundcontrol: State of the art 2003. *Proceedings of the 2003 Conference on New Interfaces for Musical Expression*, pages 154–159, May 2003.

Bilaga A

Figurreferenser

Figurer nämnda i denna bilaga har ägs av respektive upphovsman nedan, övriga figurer är framtagna för denna uppsats och får användas fritt.

Karlstads universitets sol: Karlstads universitet Figur 2.2: RAND Corporation

Figur 2.3: Wikipedia, GNU Free Documentation License

Figur 2.4: Xavier Sivecas, ReactTable*

Figur 2.5: Apple Inc.

Figur 2.6: Microsoft Corporation

Figur 4.2: Microsoft Corporation

Bilaga B

Ritningar för chassi

Bilaga C

Programkod, två objekt placeras

```
/*
 * Create a square content.
 * This object is responsible for drawing a square in the CALayer
 */
LimeRectangleContent *mySquare;
mySquare = [[LimeRectangleContent alloc]
             initWithColor:[NSColor cyanColor]
             andHeight:180
             andWidth:180];

/*
 * Create a triangle content.
 * This object is responsible for drawing a
 * triangle in the CALayer.
 */
LimeTriangleContent *myTriangle;
myTriangle = [[LimeTriangleContent alloc]
              initWithColor:[NSColor magentaColor]
              andHeight:180
              andBase:200];

/*
 * Create a layer with the basic manipulation operations.
 * Let mySquare be the content of this layer.
 */
LimeBasicManipulatableLayer *mySquareLayer;
mySquareLayer = [[LimeBasicManipulatableLayer alloc]
                 initWithManipulationType:LimeMoveRotateScale
                 andContent:mySquare
                 andFrame:NSMakeRect(100, 100,
                                     180, 180)];

/*
```

```
* Create a layer with the basic manipulation operations.
* Let myTriangle be the content of this layer.
*/
LimeBasicManipulatableLayer *myTriangleLayer;
myTriangleLayer = [[LimeBasicManipulatableLayer alloc]
                   initWithManipulationType:LimeMoveRotateScale
                   andContent:myTriangle
                   andFrame:NSMakeRange(180, 200,
                                   200, 200)];

/*
* Register the layers with the layercontroller.
* This will make them appear on screen.
*/
[layerController addLayer:mySquareLayer];
[layerController addLayer:myTriangleLayer];

[mySquare release];
[myTriangle release];
[mySquareLayer release];
[myTriangleLayer release];
```